

RE48U120

Стационарная сетевая стойка линейки RE



Стойки компании ATEN предназначены для установки монтируемого в стойку стандартного 19-дюймового оборудования вне зависимости от марки - серверов, маршрутизаторов, систем ИБП, коммутаторов, аудио/видео устройств. Во всех стойках обеспечивается простая установка оборудования, высокая степень безопасности и удобство укладки кабелей. При этом отверстия в передней двери позволяют организовать оптимальную циркуляцию воздуха.

Для упрощения разворачивания стойки компании ATEN поставляется с роликами и выравнивающими ножками. Ролики позволяют легко перемещать стойки в нужное место, где затем их можно закрепить, отрегулировав ножки выравнивания. В целях обеспечения безопасности Вашего оборудования передние и задние двери в стойках линейки RE запираются, но их сетчатая конструкция увеличивает воздушный поток для улучшения пассивного охлаждения. Наличие легко снимаемых, запираемых боковых панелей позволяет получить быстрый доступ к Вашему оборудованию, наряду с сохранением его в безопасности. Серия RE идеально подходит для современных высокоплотных серверных и сетевых применений, таких как требовательные среды центров обработки данных.

Описание

- **Высокий уровень вентиляции**
 - Перфорированные двери для протекания широкого потока воздуха от передней к задней стенке обеспечивают уровень вентиляции до 78%
- **Возможность большой нагрузки оборудованием**
 - Стационарная нагрузка до 1500 кг (без выравнивающих опор и роликов)
- **Простота обслуживания**
 - Горизонтальное разделение боковых панелей предоставляет легкий доступ и удобное обслуживание после установки.
- **Оптимизированная система укладки кабелей**
 - Отличный дизайн для удобной укладки кабелей с большими отсеками для доступа к кабелям и кабельными направляющими.

Спецификация

Физические свойства	
Высота стойки (в юнитах, U)	48U
Тип	Корпусная стойка

Содержимое упаковки	в собранном виде (по-умолчанию) в разобранном (по-требованию)
Тип монтажного отверстия	квадрат
Цвет	черный
Габариты (мм), (В x Ш x Г)	2259 x 600 x 1200
Макс. высота устройства	2259
Макс. ширина устройства	600
Монтажная глубина (мм), макс./мин./по-умолчанию	975/270/840
Глубина максимальная	975
Глубина минимальная	270
Глубина по-умолчанию	840
Размеры упаковки: в собр. виде (В x Ш x Г)	1350 x 650 x 2420
Размеры упаковки: в разобр. виде (В x Ш x Г)	коробка1 : 2315 x 260 x 620 коробка2 : 1130 x 80 x 985 коробка3 : 2230 x 210 x 155
Вес в упаковке	197
Вес без упаковки	160
Стационарная весовая нагрузка	1300
Передвижная весовая нагрузка	1000
Материал	Холоднокатаная сталь
Воздухопроницаемость	0.78
Сертификация	
Одобрено	CE
Сертификация	RoHS
Класс защиты	IP20
Транспортировочные характеристики	
Объем в собр. виде (куб.м)	2.062
Объем в разобр. виде (куб.м)	коробка1 : 0.37 коробка2 : 0.09 коробка3 : 0.07
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 20 футов	N.A.
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 40 футов	N.A.
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 40 футов HQ	26
Кол-во упаковок в разобр. виде на контейнер 20 футов	45

Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов	93
Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов HQ	109

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.