

RS47U120

Стационарная сетевая стойка линейки RS



Стойки компании ATEN предназначены для установки монтируемого в стойку стандартного 19-дюймового оборудования вне зависимости от марки - серверов, маршрутизаторов, систем ИБП, коммутаторов, аудио/видео устройств. Во всех стойках обеспечивается простая установка оборудования, высокая степень безопасности и удобство укладки кабелей. При этом отверстия в передней двери позволяют организовать оптимальную циркуляцию воздуха. Для упрощения развертывания стойки компании ATEN поставляется с роликами и выравнивающими ножками. Ролики позволяют легко перемещать стойки в нужное место, где затем их можно закрепить, отрегулировав ножки выравнивания. В стойках линейки RS используется запираемая, съемная передняя дверь, обладающая перфорацией для обеспечения эффективного воздушного потока, а также запираемые, съемные сплошные боковые панели. Наличие такого типа двери и боковых панелей позволяет предотвратить несанкционированный доступ к установленному оборудованию. Стойки линейки RS обладают всеми стандартными возможностями, являясь экономичным решением в данной области.

Описание

- **Высокий уровень вентиляции с шестиугольной перфорацией**
 - Шестиугольные отверстия перфорированных передних и задних дверей обладают более высоким пределом прочности на разрыв, чем круглые отверстия и при этом обеспечивают эффективный поток воздуха и оптимизированную вентиляцию
- **Больше свободного места для укладки кабелей**
 - Вертикальная конструкция кабельных направляющих в стойке шириной 800 мм дает больше пространства для укладки сетевых кабелей
- **Возможность большой нагрузки оборудованием**
 - Стационарная нагрузка до 800 кг

Спецификация

Физические свойства	
Высота стойки (в юнитах, U)	47U
Тип	Корпусная стойка

Содержимое упаковки	в собранном виде (по-умолчанию) в разобранном (по-требованию)
Тип монтажного отверстия	квадрат
Цвет	черный
Габариты (мм), (В x Ш x Г)	2277 x 600 x 1200
Макс. высота устройства	2277
Макс. ширина устройства	600
Монтажная глубина (мм), макс./мин./по-умолчанию	1190/200/900
Глубина максимальная	1190
Глубина минимальная	200
Глубина по-умолчанию	900
Размеры упаковки: в собр. виде (В x Ш x Г)	620 x 1220 x 2290
Размеры упаковки: в разобр. виде (В x Ш x Г)	коробка1 : 2205 x 620 x 320 коробка2 : 620 x 1220 x 130 коробка3 : 2135 x 60 x 730
Вес в упаковке	130
Вес без упаковки	125
Стационарная весовая нагрузка	800
Передвижная весовая нагрузка	600
Материал	Холоднокатаная сталь
Воздухопроницаемость	0.65
Сертификация	
Одобрено	CE
Сертификация	RoHS
Класс защиты	IP20
Транспортировочные характеристики	
Объем в собр. виде (куб.м)	1.90
Объем в разобр. виде (куб.м)	коробка1 : 0.44 коробка2 : 0.10 коробка3 : 0.09
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 20 футов	13
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 40 футов	28
Кол-во упаковок в собр. виде на контейнер 40 футов HQ	28
Кол-во упаковок в разобр. виде на контейнер 20 футов	43

Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов	88
Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов HQ	103

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.