
VS102

Настенный разветвитель VGA (250МГц)



Видеоразветвители VS102 обеспечивают передачу видеосигнала на 2 видеовыхода каждый по 250 МГц после удвоения. Пользователи могут усиливать видеосигналы с помощью регуляторов в радиусе передачи до 65 м.

Описание

- Один видеовход – на 2 видеовыхода.
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 8 видеосигналов.
- Диапазон частот - до 250 МГц.
- Передача на большое расстояние – до 65 м *
- Видео высокого разрешения – 1920 x 1440.
- Совместим с DDC, DDC2, DDC2B (только порт 1).
- Поддерживает мониторы VGA, XGA, SVGA, UXGA и Multisync.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac и Sun
- Компактная конструкция с удобными подключениями на верхней стороне, лежит горизонтально на столе или крепится на стену.

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	250 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1440
Макс. расстояние	До 65 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:1.22W:6BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.19 kg (0.42 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

