

VS82

Настенный разветвитель VGA 2-портовый (пластик) (250МГц)



Видеоразветвители VS82 дублируют видеосигнал от источника (например, компьютера) и направляют на 2 устройств отображения (мониторы, проекторы и т.п.). Однако это не просто удвоители, они также усиливают видеосигнал для передачи на расстояния до 30 метров. Кроме того, они поддерживают каскады до трех уровней с дополнительными видеоразветвителями ATEN для поддержки большого числа устройств отображения. Монтируются непрямо на стене или вне поля зрения.

Описание

- Один видеовход – на 2 видеовыходов.
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 8 видеосигналов.
- Диапазон частот - до 250 МГц.
- Передача на большое расстояние – до 30 м (210"). *
- Видео высокого разрешения – 1920 x 1440.
- Совместим с DDC, DDC2, DDC2B (только порт 1).
- Компактная конструкция с удобными подключениями на верхней стороне, лежит горизонтально на столе или крепится на стену.
- Поддерживает мониторы VGA, XGA, SVGA, UXGA и Multisync.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac и Sun.

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Макс. расстояние	1,8 м
Импеданс	75 Ω
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	250 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1440
Макс. расстояние	До 30 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:1.02W:5BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.14 kg (0.31 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.76 x 11.46 x 3.33 cm (3.45 x 4.51 x 1.31 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.