

VE022

Мини видео-удлинитель по кабелю Cat 5 и интерфейсами передачи звука, VGA (1280 x 1024@150м)



Аудио-/видеоудлинитель VE022 Mini Cat 5 позволяет увеличить расстояние между аудио-/видео источником и устройствами отображения до 150 метров, используя кабель Cat 5e, давая возможность отказаться от тяжелых и дорогих кабелей VGA. Благодаря функции горячего подключения можно быстро подключать и отключать соединенный с источником/устройством отображения передатчик/приемник VE022, без необходимости выключения питания устройств. Аудио-/видеоудлинитель VE022 Mini Cat 5 представляет собой компактное, удобное и недорогое дополнение к вашей аудио-/видеосистеме.

Описание

- Кабель Cat 5e позволяет увеличить дальность передачи аудио и видео сигналов до 150 метров
- Высочайшее качество видеоизображения – разрешение 1920 x 1200, 60 Гц (30 м), 1600 x 1200, 60 Гц (100 м) и 1280 x 1024, 60 Гц (150 м)
- Автоматическое управление усилением сигнала позволяет вручную настраивать силу сигнала для компенсации расстояния
- Поддержка звука (моно)
- [Удобный стыковочный интерфейс для установки VE022 на устройстве отображения](#)
- Устраняется необходимость в неудобных кабелях VGA
- Простота установки

Спецификация

Function	VE022R	VE022T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	Разъем HDB-15 (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	Нет	75 Ω
Видеовыход		
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.	Нет
Импеданс	75 Ω	Нет
Видео		
Макс. пропускная способность	300 МГц	300 МГц
Макс. разрешение/Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м
Аудио		
Вход	Нет	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.	Нет
Разъемы		
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.95W:4BTU	DC5V:0.62W:3BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50°C	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	6.42 x 3.53 x 2.06 cm (2.53 x 1.39 x 0.81 in.)	7.35 x 3.53 x 2.06 cm (2.89 x 1.39 x 0.81 in.)
Картонная упаковка	20 шт.	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.