
VE150AR

Приемник VGA по кабелю Cat 5 (1280x1024@150м)



Видео ресивер VE150AR подключается к [VE150AT](#) для передачи сигналов на расстояние до 150 м от источника с помощью кабеля Cat 5е. Это решение идеально подходит для заводов и строительных площадок, а также любых мест, в которых установка дисплея сопряжена с определенным риском, однако пользователь стремится установить систему в безопасном месте.

Описание

- Передача на большое расстояние – до 150 м
- Автоматическое управление усилением сигнала – ручная настройка силы сигнала для компенсации расстояния
- Высочайшее качество видеоизображения – до 1920x1200 (30 м); 1600x1200 (100 м); 1280x1024 (150 м)
- Поддержка мониторов VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA и Multisync
- Поддержка широкоформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Встроенная защита от статического напряжения 8 кВ/15 кВ
- Простота установки
- Возможность монтажа в стойку
- Plug-and-play – установка ПО не требуется

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	5,3 В постоянного тока, 1,2 Вт
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.24 kg (0.53 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

