Simply Better Connections

VE170

Удлинитель VGA и Аудио по кабелю Cat 5 (1024x768@300м)



Удлинитель VGA и аудио сигналов по кабелю Cat.5 VE170, состоящий из передающего устройства VE170T и принимающего устройства VE170R, является недорогим и эффективным решением для отправки и приема высококачественного аудио и видео контента на большие расстояния. Просто подключите передатчик к приемнику одним кабелем Cat.5e, а VGA-монитор или проектор может быть расположен на расстоянии до 300 метров от источника видеосигнала.

VE170 является гибким решением, идеально подходящим для любых применений профессионального аудио/видео, в которых требуется передача мультимедийного контента на большие расстояния.


Описание

- Для подключения принимающего и передающего устройств используется кабель Cat 5e
- Поддержка одного локального и одного удаленного дисплея
- Передача на большое расстояние – до 300 м
- Управление регулировкой усиления - уровень сигнала можно регулировать вручную с помощью механизмов настройки усиления или компенсации видео
- Поддержка звука (моно)
- Встроенная защита от статического напряжения 8/15 кВ
- Возможность монтажа в системную стойку
-

Спецификация

Function	VE170R	VE170T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	Нет	75 Ω
Макс. расстояние	Нет	1,8 м
Видеовыход		
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω	75 Ω
Видео		
Макс. пропускная способность	300 МГц	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м	До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м
Аудио		
Вход	Нет	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы		
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:3.32W:16BTU	DC5.3V:2.42W:11BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0-50°C	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.24 kg (0.53 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.