

VE172R

Приемник VGA и Аудио по кабелю Cat 5 с возможностью каскадирования (1280x1024@150м)



A/V приемник VE172R совместим с решениями ATEN для мультимедийных систем распределения – MDS Standard Plus Solution ([VS1204T/VS1208T](#), [VE170T/VE170R/VE170RQ](#)). Устройство может каскадироваться до 10 уровней, каждый из которых увеличивает дальность на 150 метров.

Совместимые передающие устройства:

[VE170T](#) A/V Cat 5 передатчик

[VS1204T](#) A/V Cat 5 передатчик

[VS1208T](#) A/V Cat 5 передатчик

Совместимые принимающие устройства:

VE172R A/V Cat 5 приемник с каскадированием

[VE170R](#) A/V Cat 5 приемник

[VE170RQ](#) A/V Cat 5 приемник с функцией Deskew

Описание

- Для соединения передатчика и приемника используется кабель Cat 5e
- [Каскадирование до 10 уровней](#)
- Большое расстояние передачи – до 150 м
- Видео высокого качества – 1920x1200 @ 60Гц (30 м); 1600x1200 @ 60Гц (100 м); 1280x1024 @ 60Гц (150 м)
- Поддержка звука (моно)
- Регулируемое усиление/компенсация сигнала – Ручная регулировка мощности сигнала для компенсации расстояния
- Встроенная защита от электростатического разряда 8KB/15KB
- Установка в стойку
- Соответствует стандарту креплений VESA FDMI

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м
Аудиовыходы	
Интерфейсы	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:2.29W:11BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.24 kg (0.53 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.