Simply Better Connections

VE200R

Приемник VGA, Аудио и RS-232 по кабелю Cat 5, Dual Output (1280x1024@200м)



Приемник аудио/видео VE200R подключается к передатчику* с помощью кабеля Cat 5e для расширения до 200 м расстояния передачи сигналов на от источника.

Совместимые модули передатчиков:
4-портовый аудио/видео разветвитель VS1504 Cat 5
8-портовый аудио/видео разветвитель VS1508 Cat 5

Удлинитель аудио/видео VE200 отлично подходит для тех случаев, когда дисплей должен быть виден для зрителей, а системное оборудование должно быть надежно скрыто. Он также подходит для решения задач по управлению и безопасности, если системный блок нужно установить в защищенном месте, а дисплей в области удобной для просмотра.
Среди прочих областей применения аудио/видео удлинителя VE200 выделяют:
• Финансовая сфера: Дистанционная трансляция информации с фондовой биржи.
• Образование: Дистанционная трансляция лекций и уроков в лекционных аудиториях и классах.
• Бизнес: видеоконференция и демонстрация продуктов в удаленном конференц-зале.

Описание

- Дальность передачи до 200 м*
- Видео высокого качества – до 1920x1200 при 60Гц на 30 м, 1600x1200 при 60 Гц на 150 м, 1280x1024 при 60 Гц на 200 м
- Поддержка звука и последовательного подключения
- Два режима регулировки усиления для получения наиболее качественного изображения
- Регулировка усиления и компенсации видео при помощи экранного меню
- ИК-приемник для быстрой и простой регулировки качества видео
- ИК-пульт управления для включения/выключения экрана и настройки видео на расстоянии
- Возможность выбора канала RS-232**
- Соответствие стандарту по установке VESA FDMI
- Поддержка DDC для локального монитора
- Поддержка мониторов VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,WUXGA и Multisync

*1. При совместном использовании с устройством VB552 ATEN (репитер VGA Over Cat5 + аудио) может увеличивать расстояние до 450 м
2. Устройство VE200R может также сочетаться с решением Media Distribution Solution от ATEN. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.aten.com
** Одновременно может быть выбран только один канал RS-232

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1600 x 1200 при 150 м
Аудиовыходы	
Интерфейсы	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт.
Управление	
RS-232	Разъем DB-9 (черного цвета) - 2 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:3.65W:17BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.35 kg (0.77 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	13.90 x 8.80 x 2.86 cm (5.47 x 3.46 x 1.13 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.