

VE606R

Настенный приемник DVI и Аудио по кабелю Cat 5 (1920x1200@40м)



Ресивер настенной панели VE606R DVI Over Cat 5 подключается к [VE156T](#) для передачи сигналов на расстояние до 60 м от источника с помощью кабелей Cat 5e. Он работает с популярными широкоэкранными форматами и обеспечивает превосходное качество видеосигнала при передаче на дальнее расстояние. В сочетании с [VE606](#) дополнительно увеличивается расстояние передачи и имеется возможность подключения нескольких источников сигнала или дисплеев.

VE606R может получать питание от передатчика по второму кабелю Cat 5e для передачи сигнала мощности. Компактная настенная панель [VE606](#) избавляет от громоздких проводов и обеспечивает аккуратность и удобство установки. Это решение идеально подходит для конференц-залов, музеев и любых помещений, в которых оборудование и провода должны быть скрыты от посторонних.

Описание

- Дистанционное питание от передатчика**
- Увеличение расстояния между источником и дисплеем DVI
- Видео высокого качества – до 1080p@60Гц (40м), 1080i@60Гц (60м)
- 8-сегментная регулировка сигнала оптимизирует качество отображения
- Поддержка широкоформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Тип корпуса Decoga совместим с большинством настенных панелей
- Светодиодная индикация статуса питания / подключения
- Поддержка стереозвука
- Встроенная защита от статического электричества 8KV/15KV
- Простота установки
- Настенный тип монтажа без дополнительного инструмента
- Plug-and-play (Подключи и работай) - не требуется установка ПО

Примечание.

*Для дистанционного питания передатчика требуется подключить второй кабель Cat 5e.

** В комплекте с устройством поставляется адаптер питания, который можно установить на передатчик для подачи дистанционного питания на другое устройство.

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 40 м; 1280 x 1024 при 60 м
Аудио	
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 2,9 Вт Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.18 kg (0.4 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

