Simply Better Connections

VE606T

Настенный передатчк DVI и Аудио по кабелю Cat 5 (1920x1200@40м)



Передатчик настенной панели VE606T DVI Over Cat 5 подключается к VE156R для передачи сигналов на расстояние до 60 м от источника с помощью кабелей Cat 5e. Он работает с популярными широкоэкранными форматами и обеспечивает превосходное качество видеосигнала при передаче на дальнее расстояние. В сочетании с VE606 дополнительно увеличивается расстояние передачи и имеется возможность подключения нескольких источников сигнала или дисплеев.

VE606T может получать питание от ресивера по второму кабелю Cat 5e для передачи сигнала мощности. Компактная настенная панель VE606 избавляет от громоздких проводов и обеспечивает аккуратность и удобство установки. Это решение идеально подходит для конференц-залов, музеев и любых помещений, в которых оборудование и провода должны быть скрыты от посторонних.

Описание


- Дистанционное питание от ресивера**
- Увеличение расстояния между источником и дисплеем DVI
- Видео высокого качества – до 1080p@60Гц (40м), 1080i@60Гц (60м)
- 8-сегментая регулировка сигнала оптимизирует качество отображения
- Поддержка широформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Тип корпуса Decora совместим с большинством настенных панелей
- Светодиодная индикация статуса питания / подключения
- Поддержка стереозвука
- Встроенная защита от статического электричества 8KB/15KB
- Простота установки
- Настенный тип монтажа без дополнительного инструмента
- Plug-and-play (Подключи и работай) - не требуется установка ПО

Примечание.
*Для дистанционного питания ресивера требуется подключить второй кабель Cat 5e.
** В комплекте с устройством поставляется адаптер питания, который можно установить на ресивер для подачи дистанционного питания на другое устройство.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 40 м; 1280 x 1024 при 60 м
Аудио	
Вход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:2.31W:11BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.18 kg (0.4 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.