

# **VE800**

Удлинитель HDMI



Удлинитель HDMI VE800 позволяет увеличить расстояние между дисплеем HDMI и источником HDMI до 60 м при помощи двух кабелей Cat 5е или Cat 6. Он оснащен разъемами HDMI (интерфейс мультимедиа высокой четкости) и может поддерживать оборудование DVI (цифровой видеоинтерфейс) при использовании адаптера HDMI-to-DVI, обеспечивая большую гибкость в использовании и установке при объединении нескольких компонентов домашнего кинотеатра.









#### Описание

- Увеличивает расстояние между источником HDMI и дисплеем HDMI
- Обеспечивает передачу на дальние расстояния при помощи кабеля Cat 5e
- 8-сегментный переключатель настройки коррекции
- Передает видео 1080р на 40 метров; 1080i (HDTV) на 60 метров
- Высочайшее качество видеоизображения 1920 x 1200; до 1080p
- HDMI (3D, насыщенные цвета)
- Поддержка Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- Совместимость с DDC
- Совместимость с HDCP 1.1
- Совместимость со всеми переключателями и разветвителями HDMI компании ATEN



# Спецификация

| Function                      | VE800L  | VE800R  |
|-------------------------------|---|---|
| Подключения к<br>устройству   | 1   | Нет   |
| Разъемы                       |   |   |
| Дисплей                       | Нет   | Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.   |
| Устройство                    | Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.   | Нет   |
| От устройства к<br>устройству | Гнездо RJ-45 - 2 шт.  | Гнездо RJ-45 - 2 шт.  |
| Разъем питания                | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.   | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.   |
| Светодиодные индика           | горы  |   |
| Питание                       | 1 (Оранжевого цвета)  | 1 (Оранжевого цвета)  |
| В сети                        | Нет   | 1 (Зеленого цвета)  |
| Разрешение<br>видеосигнала    | Разрешения HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x<br>1080);<br>Разрешения ПК: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,<br>WUXGA (1920 x 1200) | Разрешения HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x 1080);<br>Разрешения ПК: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200) |
| Энергопотребление             | DC5V:1.22WBTU   | DC5V:0.95WBTU   |
| Температура и влажно          | СТЬ   |   |
| Рабочая<br>температура        | 0-50°C  | 0-50°C  |
| Температура<br>хранения       | -20-60°C  | -20-60°C  |
| Влажность                     | 0-80% рт. ст. без образования конденсата  | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата  |
| Физические свойства           | •   |   |
| Корпус                        | Металлический   | Металлический   |
| Macca                         | 0.16 kg ( 0.35 lb )   | 0.16 kg ( 0.35 lb )   |
| Размеры (Д x Ш x<br>В)        | 9.00 x 5.50 x 2.40 cm<br>(3.54 x 2.17 x 0.94 in.)   | 9.00 x 5.74 x 2.40 cm<br>(3.54 x 2.26 x 0.94 in.)   |
| Примечание                    | Обратите внимание, что для некоторых изделий монти выражаются в формате (ДхШхВ).  | труемых стойку, физические размеры (ШхГхВ)  |



#### Топологическая схема



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.