Simply Better Connections

VS1601

16-портовый коммутатор видеосигналов



Коммутатор видеосигналов VS1601 – это устройство управления, которое позволяет легко отображать видео данные с шестнадцати отдельных компьютеров на одном мониторе или с помощью мультимедийного проектора. Данное устройство отличается поддержкой стерео звука; удобным переключением между компьютерами с помощью кнопок; интеллектуальным инфракрасным пультом дистанционного управления. VS1601 легко монтируется в стойку и занимает 1U рабочего пространства; кроме того, позволяет освободить дополнительное пространство, занимаемое мониторами, значительно сокращает расход электроэнергии и освобождает от необходимости тратить время и усилия на постоянное перемещение от одного компьютера к другому.

Описание


- Выводит видеосигналы шестнадцати компьютеров на один монитор или проектор
- Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
- Внешний ИК-приемник (1,8 м) обеспечивают максимальную эффективность и удобство.
- Поддержка звука
- Диапазон частот - до 250 МГц
- Передача на большое расстояние – до 65 м *
- Замечательное качество видео - 1920 x 1440, при 60 Гц; DDC; DDC2; DDC2B
- Поддержка мониторов VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA и Multisync
- Предназначен для предприятий – занимает 1U рабочего пространства и монтируется в стойке

  * Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Компьютерные подключения	16
Выбор порта	Нажимная кнопка, Инфракрасный пульт ДУ
Разъемы	
Видеовход	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 16 шт.
Аудиовходы	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 16 шт.
Видеовыход	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Аудиовыходы	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
ИК	Миниатюрное гнездо стерео (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Переключатели	
Питание	Круглодисковая кнопка - 1 шт.
Порт (Вверх)	Нажимная кнопка - 1 шт.
Порт (Вниз)	Нажимная кнопка - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети/ Выбрано	16 (Оранжевого/ Зеленого цвета)
Включение/выключение VGA дисплея	1 (Синего цвета)
Видео	1920 x 1440 при 60 Гц (макс.); DDC2B
Диапазон сигнала	65 м
Энергопотребление	5 В постоянного тока, 2,5 Ватт
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	2.80 kg (6.17 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.