Simply Better Connections

VS231

Коммутатор HDTV аудио-видео 2-портовый



2-портовый VS231 делает подключение и отключение штекеров делом прошлого. Этот коммутатор высококачественного компонентного видео (YPbPr) со встроенным стереозвуком замечательно подходит для любителей HDTV, которым требуется добавить входы к своему устройству высокой четкости Воспользуйтесь VS231, чтобы без лишних усилий подключить DVD-проигрыватель, кабельный и спутниковый декодер к своему телевизору HDTV или проектору. Инфракрасный пульт ДУ добавит удобства, позволяя переключаться между мультимедийными источниками из своего кресла. HDTV-коммутатор VS231 поддерживает устройства высококачественного цифрового видео, такие как DVD-проигрыватели и рекордеры, кабельные декодеры, спутниковые ресиверы и т.п. Также хорошо работает с системами редактирования высокой четкости.


Описание

- Выводит видеосигналы двух цифровых устройств на один монитор высокой четкости или проектор.
- Поддерживает стереозвук.
- Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
- Электронная коммутация – для большей надежности и долговечности.
- Прост в установке.
- Комплексное решение для домашнего кинотеатра.

Спецификация

Подключения к устройству	2
Выбор порта	Нажимные кнопки, Инфракрасный пульт ДУ
Разъемы	
Вход	Гнездо RCA (зеленого цвета) - 2 шт.; Гнездо RCA (синего цвета) - 2 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 2 шт.; Гнездо RCA (белого цвета) - 2 шт.
Аудио	Гнездо RCA (красного цвета) - 2 шт.; Гнездо RCA (белого цвета) - 1 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.
Выход	Гнездо RCA (зеленого цвета) - 1 шт.
Видео	Гнездо RCA (синего цвета) - 1 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Питание	Нажимная кнопка - 2 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	2 (Оранжевого цвета)
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Энергопотребление	5,3 В постоянного тока, 0,8 Ватт (макс.)
Видео	1600 x 1200 при 60 Гц; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50˚C
Температура хранения	-20-60˚C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.65 kg
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 7.66 x 4.40 cm
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.