

## UCE260

USB 2.0 удлинитель по кабелю Cat 5 (до 60м)



Устройство UCE260 может с легкостью передавать USB-сигналы на расстояние до 60 метров со скоростями передачи данных, соответствующим High Speed (480 Мбит/с) , Full Speed (12 Мбит/с) и Low Speed (1.5 Мбит/с) , используя кабель Ethernet. Не применяя какое-либо конфигурационное программное обеспечение или драйверы, данный USB-удлинитель позволяет Вам расположить Ваше устройство с интерфейсом USB или USB-концентратор на расстоянии до 60 метров от Вашего компьютера, преодолевая ограничения накладываемые стандартным USB-кабелем.

**60m****Long  
Distance  
Transmission****USB 2.0**

### Описание

- Поддерживает любую скорость передачи данных для USB-устройств: High-Speed (480 Мбит/с), full-speed (12 Мбит/с) или low-speed (1.5 Мбит/с)
- Увеличивает до 60 метров расстояние передачи сигнала USB-устройств, используя кабель Ethernet
- Для стабилизации питания включает в себя адаптер переменного тока
- Подсоединяется без выключения системы
- Наиболее экономически эффективное решение среди USB-удлинителей
- Не требуется дополнительного программного обеспечения или драйверов

# Спецификация

| Function                | Local Unit                                                                                                                                                                                                                                              | Remote Unit                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъемы                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB порт                | 1 x разъем USB Тип A                                                                                                                                                                                                                                    | 1 x гнездо USB тип A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Связь                   | 1 x гнездо RJ45                                                                                                                                                                                                                                         | 1 x гнездо RJ45                                                                                                                                                                                                                                          |
| Питание                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 x разъем для подключения источника постоянного тока                                                                                                                                                                                                    |
| Спецификация USB        | 2.0 For High / Full / Low Speed                                                                                                                                                                                                                         | 2.0 For High / Full / Low Speed                                                                                                                                                                                                                          |
| Поддержка USB устройств | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 устройство<br>【Примечание】 Совместимость USB-видеоустройства уточняйте у производителя.                                                                                                                                                                |
| Энергопотребление       | DC5V:0.65W:3BTU/h<br><br>Примечание:<br>● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки.<br>● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. | DC5V:0.95W:15BTU/h<br><br>Примечание:<br>● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки.<br>● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Температура и влажность |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая температура     | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                                                  | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температура хранения    | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                                                | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Влажность               | 0–80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                                                                                                                                                | 0–80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                                                                                                                                                 |
| Физические свойства     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Корпус                  | Пластмассовый                                                                                                                                                                                                                                           | Пластмассовый                                                                                                                                                                                                                                            |
| Масса                   | 0.04 kg ( 0.09 lb )                                                                                                                                                                                                                                     | 0.02 kg ( 0.05 lb )                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размеры (Д x Ш x В)     | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                                                                       | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                                                                        |
| Примечание              | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Топологическая схема



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.