

US4322

2 x 2 USB 3.2 Gen 1-delningsswitch



essentials

2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4322

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x2



Bus-Powered Design

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light



One-Button Switch

Stil möter effektivitet – delning via USB med ett enda tryck.



essentials 2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch **US4322**

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, or Elgato, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.




Estetik

Kompakt.

Bärbar.





Dela alla enheter med en enda
knapptryckning





Spara tid med 5 Gbps
SuperSpeed-dataöverföring







Vad finns i förpackningen



2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

US4322



USB Type-A to Type-A cable x2
(1.5 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så hör en av våra representanter av sig till dig inom kort

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch

Egenskaper

- InstaSync™-teknik
 - Snabb USB-växling som säkerställer ett smidigt och avbrottsfritt flöde
- Delning av två USB-enheter mellan två datorer
 - Nu slipper man byta kablar och kringutrustning mellan två olika datorer
- 5 Gbps dataöverföring med USB 3.2 Gen 1
 - Med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps i SuperSpeed-läge – vilket är ungefär tio gånger snabbare än USB 2.0-standarden – kan användarna överföra stora filer snabbt och effektivt
- Snabbväxling via inbyggd tryckknapp
 - Upplev hur smidigt det är att växla mellan USB-tillbehör på två datorer med ett enda knapptryck
- Kompakt hölje med accentbelysning
 - Estetiskt tilltalande med sin accentbelysning och ett hölje som är så kompakt att det tar upp mycket lite plats
- Kan anslutas under drift
 - Gör det möjligt att lägga till eller ta bort kringutrustning/datorer som är anslutna till installationen utan att behöva stänga av switchen. Dessutom krävs inga drivrutiner eller programvara
- Operativsystemoberoende
 - Kompatibel med de vanligaste operativsystemen, inklusive Windows, macOS och Linux

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Tryckknapp
Kontakter	
Dator	2 x USB typ A-uttag (blå)
Telefon	2 x USB typ A-uttag (blå)
Kabellängd	
USB-kabel	2 st USB 3.2 Gen 1-kablar (typ A till typ A) (1,5 m)
LED	
Vald	2 (Orange)
Effekt	2 (Orange, undersidan)
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 40 °C
Lagringstemperatur	-20 – 60 °C
Luftfuktighet	10–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.03 kg (0.07 lb)
Mått (L x B x H)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.


Diagram

Lap




US

US4322
Rear View



US4322
Front View



US



Printer



or
Cable



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.