

AS251S

RS232 seriell automatisk switch (2 till 1)



AS251S låter 2 datorer dela 1 seriell skrivare (RS232). Den är lätt att installera och kräver ingen extra strömförsörjning.

Egenskaper

- Ingen extern ström krävs.
- Utgångsport är valbar.
- Transparent för användaren.
- OS-kompatibilitet: WIN98, WIN ME, WIN 2K och WIN XP.

Specifikation

Kontakter	
Ineffekt	2 x RS-232 DB-25 hona
Uteffekt	1 x RS-232 DB-25 hane
LED	
Ineffekt	2
Portval	Automatisk/manuell
Ingång skiljedom	Först till kvarn
Funktionsknapp	Manuellt/välj
Kabellängd	15 m [50'] (max.)
Val av tidsgräns	10 ~ 60 sekunder
Strömförbrukning	AC9V:0.1W:0.46BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0 ~50 °C
Lagringstemperatur	-20 ~ 60 °C
Luftfuktighet	0~80% RH, NC
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.05 kg (0.11 lb)
Mått (L x B x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.