

AS248T/R

Skrivarnätverk



AS248 låter användare dela 8 skrivare via högst 64 datorer genom omkoppling (24 som standard). Små och medelstora företag har stor nytta av detta.

Egenskaper

- Minst 24 datorer kan dela 8 Cetronic-skrivare med AS248-nätverket genom 4 trådbundna telefonledningar.
- Kapacitet att skriva ut simultant.
- Arbetar i buss-/stjärn-/trädtypologier.
- Dataöverföringshastighet: 22 KB per sekund.
- Kabelavstånd på upp till 366 m (1 200 fot).
- Enkel installation.
- Väljer skrivare genom programvarukod.
- Ingen extern ström krävs.

Specifikation

Function	AS-248R	AS-248T
Kontakter		
Ineffekt	2 x 6P4C-uttag	1 x DB-25 hane
Uteffekt	1 x parallellkontakt C-36 hane	2 x 6P4C-uttag
Strömförbrukning	DC 9 V, 0,02 W	DC 9 V, 0,02 W
Datahastighet	22 Kbytes/sek. (Max.)	22 Kbytes/sek. (Max.)
I/O skiljedom	Först till kvarn	Först till kvarn
Val av skrivare	Automatisk/manuell	Automatisk/manuell
Urval automatisk ny sida	Aktivera/inaktivera	Aktivera/inaktivera
Val av tidsgräns	5, 10, 25, 60 sekund	5, 10, 25, 60 sekund
Miljö		
Drifttemperatur	0 ~50 °C	0 ~50 °C
Lagringstemperatur	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C
Luftfuktighet	0~80 % RH, icke-kondenserande	0~80 % RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Plast	Plast
Vikt	0,05 kg (0,11 lb)	0,05 kg (0,11 lb)
Mått (L x B x H)	7,60 x 6,20 x 2,68 cm (2,99 x 2,44 x 1,06 tum)	7,60 x 6,20 x 2,68 cm (2,99 x 2,44 x 1,06 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.