

## BC48V9AH

Internt batteripaket för OL2000LV / OL2000HV



ATEN:s interna batteripaket för avbrottsfri strömförsörjning kan bytas under drift, vilket medger oavbruten drift vid batteribyte. Det här säkerställer stabil strömförsörjning och möjliggör enkel installation, vilket ger användarna problemfri hantering av sin elutrustning.

Observera: Om batteripaketet inte används ska det laddas 4–6 timmar var 3:e till 6:e månad.

## Specifikation

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk                              |                                                                                                                               |
| Nominell utgångsspänning               | 48 V                                                                                                                          |
| Batteri                                |                                                                                                                               |
| Batterityp                             | Inkapslat, bly-syra                                                                                                           |
| Batteristorlek                         | 9 AH                                                                                                                          |
| Antal batterier                        | 4                                                                                                                             |
| Fysiska egenskaper                     |                                                                                                                               |
| Mått (L x B x H)                       | 32,50 x 20,40 x 6,66 cm<br>(12,8 x 8,03 x 2,62 tum)                                                                           |
| Vikt                                   | 10,80 kg (23,79 lb)                                                                                                           |
| Färg                                   | Svart                                                                                                                         |
| Miljö                                  |                                                                                                                               |
| Temperatur (Lagring / Användning)      | Drift: 0–40 °C (32–104 °F)<br>Förvaring: -15–45 °C                                                                            |
| Luftfuktighet (Användning och lagring) | 0–95 %                                                                                                                        |
| Elevation (användning och lagring)     | Drift: 0-3 000meter (0-10 000ft)<br>Förvaring: 0-15 000meter (0-50 000ft)                                                     |
| Notera                                 | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.