

PE0116S

0U PDU-enhet med basfunktioner och överspänningsskydd

PE0116SA



ATEN:s PDU-produktfamilj med basfunktioner utökas med 0U-medlemmarna som är utrustade med 16 uttag och är tillgängliga i IEC- eller NEMA-kontaktutförande. Det kompakta chassit i aluminiumutförande ger enheten ett smäckert och ändå robust utseende. Kräver minimalt installationsutrymme för att maximera nyttan hos arbetsstationen. Tack vara den inbyggda överspänningsskyddsmodulen får de it-enheter som ansluts till denna PDU-enhet gott skydd från plötsliga strömspikar. PDU-enheter med basfunktioner är skräddarsydda för den som behöver en lättimplementerad strömdistributionsenhet av industristandard till datacentraler, serverrum och nätverkskablageskåp.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.

Egenskaper

- Utrymmesbesparande – 0U rackmonterbar utformning
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
- I aluminiumutförande
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekomutrustning

Specifikation

Function	PE0116SA	PE0116SG
Elektrisk		
Nominell ingångsspänning	100 - 120 V växelström	100 - 240 V växelström
Maximal inström	15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10A)	10 A max.
Ingångsfrekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ingångsanslutning	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Ineffekt	1800 VA(max); 1440 VA(UL de-rated)	2400 VA (max)
Uttagstyp	(16) NEMA 5-15R	(16) IEC 320 C13
Maximal utström (uttag)	15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10 A)	10 A max.
Maximal utström (bank)	15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10A)	10 A max.
Maximal utström (totalt)	15 A max (UL de-rated 12 A max) (PSE 10A)	10 A max.
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja
Fysiska egenskaper		
Mått (L x B x H)	71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.)	71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.)
Vikt	1.10 kg (2.42 lb)	1.10 kg (2.42 lb)
Strömladdens längd	10 fot (14#)	10 fot (3 x 1,0 mm2)
Miljö		
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Elevation (användning och lagring)	3 000 m	3 000 m
Överensstämmelse		
EMC-verifiering	FCC-klass A	CE-klass A
Säkerhetsverifiering	På begäran	CE, Lågspänningsdirektivet, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.