

PE0210S

Grundläggande 1U PDU med överspänningsskydd

PE0210SA



Aten:s PE0210S, en 1U rackmonterad PDU (strömförsörjningsenhet) med 10 uttag, tillhandahåller IEC- och and NEMA-utgång. Den distribuerar ström till 10 uttag från en enda kontakt med elektrisk genomströmning utan filtrering. PE0210S tillhandahåller även överspänningsskydd, hindrar skador på din utrustning till följd av överspänning och strömstötar. Det integrerade överspänningsskyddet inkluderar en LED-indikator, som visar statusen för din utrustning.

Aluminiumhölje bidrar till enhetens livslängd med kraftigt hölje som tillverkats av stöttåligt material för maximal hållbarhet. Grundläggande 1U PDU kan enkelt monteras på en vägg, trämöbel eller arbetsbänk.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.

Egenskaper

- Utrymmesbesparande – 1U rackmonteringsdesign
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
- Aluminiummaterial
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekommunikationsutrustning

Specifikation

Function	PE0210SA	PE0210SB	PE0210SG
Elektrisk			
Nominell ingångsspänning	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maximal inström	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	16A (max)
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ingångsanslutning	För A-kontakt: NEMA L5-20P För A2-plugg NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	För G-kontakt: IEC-320 C20 För Z-kontakt: Kinesisk 16 A
Ineffekt	2 400 VA (max.) 1 920 VA (UL reducerad)	4 800 VA (max); 3 840 VA (UL reducerad)	3 840VA(max)
Uttagstyp	(10) NEMA 5-20R	(10) IEC 320 C13	(10) IEC 320 C13

Maximal utström (uttag)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	15A max (UL reducerad max. 12 A)	10A (max)
Maximal utström (bank)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	16A (max)
Maximal utström (totalt)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	20 A max (UL reducerad max. 16 A)	16A (max)
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja	Ja
Fysiska egenskaper			
Mått (L x B x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Vikt	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)
Strömsladdens längd	10fot(12#)	10fot(12#)	10 fot(3*2,5mm2)
Miljö			
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämma med säkerhetsförfordningar.	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämma med säkerhetsförfordningar.	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämma med säkerhetsförfordningar.
Elevation (användning och lagring)	3000m	3000m	3000m
Överensstämmelse			
EMC-verifiering	FCC klass A	FCC klass A	-
Säkerhetsverifiering	UL	UL	LVD
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.		

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.