

## CE800B

USB VGA/Audio Cat 5 KVM-extender med USB-minne (1024 x 768 @250 m)



CE800B USB KVM Extender med ombordljud tillåter åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol (USB-tangentbord och mus, bildskärm, stereohögtalare och mikrofon). Den är perfekt för fabriksanläggningar och byggsplatser eller någon annan typ av installation där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen är i ett skyddat utrymme, borta från damm, smuts och tuffa miljöer.

CE800B har inbyggda USB-portar som stödjer kompatibla USB-masslagringsminnen. Tillägget av en USB-port av Typ B i den lokala enheten innebär att flashminne stöds i både datorn och KVM-brytarinstallationen.

### Egenskaper

- Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrheterna - upp till 250 m (825 fot) avstånd
- Dualkonsoldrift - styr system från både de lokala och avlägsna konsolerna
- Val av tryckknapp på den aktiva konsolen
- Inbyggd USB-port på båda enheterna stödjer USB-masslagringsminnen för enkel fildelning
- En säkerhetsfunktion för fjärrhet kräver inloggning vid anslutning av en extern USB-lagringsenhet
- Stödjer bredbildsformat \*
- Stödjer VGA, SVGA och multisyncmonitorer - lokal monitor stödjer DDC; DDC2; DDC2B
- Högupplöst video - upp till 1600 x 1200 @60Hz
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd
- Justerbar förstärkningsstyrning - justerar signalstyrka automatiskt och manuellt för att kompensera för avstånd
- Stödjer stereohögtalare och stereomikrofon
- Stödjer Microsoft IntelliMouse och bläddringshjulet på de flesta mössen
- Uppgraderbar inbyggd programvara
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet

\* EDID-data för en bred skärm skickas från den lokala videoutgångsporten. För bredskärmslägen och skärmar ska du ansluta monitorn till den lokala videoutgångsporten eller använda en ATEN EDID-emulator.

### Specifikation

| Function          | CE800BL                                                                                                      | CE800BR                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar | 1                                                                                                            | N/A                                                                                                          |
| Kontakter         |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Konsolportar      | 2 x USB-A hona (vit)<br>1 x HDB-15 hona (blå)<br>1 x Mini-stereouttag (grönt)<br>1 x Mini-stereouttag (rosa) | 2 x USB-A hona (vit)<br>1 x HDB-15 hona (blå)<br>1 x Mini-stereouttag (grönt)<br>1 x Mini-stereouttag (rosa) |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM-portar                  | 1 x SPHD-15 hona (gul)<br>1 x USB-B (hona)<br>1 x USB-A (hona)<br>1 x Mini-stereouttag (grönt)<br>1 x Mini-stereouttag (rosa)                                                                             | 1 x USB-A (hona)                                                                                                                                                                                          |
| Uppgradera fast programvara | 1 x 3,5 mm uttag med 4 ledare                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Effekt                      | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                        | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                        |
| Enhet till enhet            | 1 x RJ-45                                                                                                                                                                                                 | 1 x RJ-45                                                                                                                                                                                                 |
| Switchar                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Val av driftläge            | 1 x Tryckknapp                                                                                                                                                                                            | 1 x Tryckknapp                                                                                                                                                                                            |
| Bildkompensation            | N/A                                                                                                                                                                                                       | 2 x Tryckknapp                                                                                                                                                                                            |
| LED                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Lokal                       | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                       |
| Fjärr                       | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  |
| Länka                       | N/A                                                                                                                                                                                                       | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                  |
| Exponeringskompensation     | N/A                                                                                                                                                                                                       | 1 (orange)                                                                                                                                                                                                |
| Video                       | 1920x1200 vid 60Hz vid 30m;<br>1600x1200 vid 60Hz vid 150m;<br>1024x768 vid 60Hz vid 250m                                                                                                                 | 1920x1200 vid 60Hz vid 30m;<br>1600x1200 vid 60Hz vid 150m;<br>1024x768 vid 60Hz vid 250m                                                                                                                 |
| Strömförbrukning            | DC5V:2.67W:27BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5V:4.75W:29BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Drifttemperatur             | 0-50 °C                                                                                                                                                                                                   | 0-50 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Lagringstemperatur          | -20-60 °C                                                                                                                                                                                                 | -20-60 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Luftfuktighet               | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              |
| Fysiska egenskaper          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Hölje                       | Metall                                                                                                                                                                                                    | Metall                                                                                                                                                                                                    |
| Vikt                        | 0.51 kg ( 1.12 lb )                                                                                                                                                                                       | 0.49 kg ( 1.08 lb )                                                                                                                                                                                       |
| Mått (L x B x H)            | 20.20 x 8.63 x 2.63 cm<br>(7.95 x 3.4 x 1.04 in.)                                                                                                                                                         | 20.20 x 8.16 x 2.63 cm<br>(7.95 x 3.21 x 1.04 in.)                                                                                                                                                        |
| Notera                      | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |

# Diagram



## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.