Simply Better Connections

CS22H

2-portars USB 4K KVM-switch med HDMI-kabel och fjärrportsväljare



Simply Better Connections



Att växla mellan två datorer kan göras så enkelt som en enda knapptryckning. Förnya din arbetsyta med CS22H genom att konfigurera en skribordskonsol med en uppsättning tangentbord/mus/bildskärm för att styra två datorer via USB- och HDMI-anslutningar, så är det klart. Med kompakta CS22H kan du skapa ett välorganiserat skrivbord med mindre kabeltrassel, och får livfull 4K videokvalitet som förhöjer arbetsupplevelsen.

4K DCI

4K visuell klarhet

Ljudfunktionalitet

Delning av USB-kringenheter

Bussdriven

Fjärrportsväxling



Överlägsna ljud- och bildpresetanda med livfull 4K

CS22H skänker ditt skrivbordsarbete nytt liv tack vare förbättrat ljud och bild med 4K DCI-kompatibilitet och ljudanslutningar.

Utrymmesbesparande skrivbordskonfiguration

Den kompakta designen med fiffiga krokar bidrar till att utöka arbetsytan på skrivbordrt på ett välorganiserat sätt vilket ökar produktiviteten.



Smidig integrering mellan plattformar

CS22H möjliggör integrering av olika datorsystem (Windows, Mac och Linux) som är tillgängliga från en och samma KVM-konsol.






Flexibel delning av USB-kringenheter

Konsol-USB-portarna kan användas för plug-n-play-anslutning till kompatibla USB 2.0-kringenheter för att uppfylla kraven på dataintensivt skrivbordsarbete.

Koppla in och slå på

CS22H stöder USB-hotplugging och strömförsörjs via buss från anslutna KVM-källor via USB-portar.



Appar

CS22H kabel-KVM-switch ger en idealisk skrivbordskonfiguration för kontorsarbete, mediedesign och underhållning.



Produktjämförelse

Egenskaper

För en stilrätt och välorganiserad arbetsmiljö passar ATEN:s patentskyddade allt-i-ett kabel-KVM-switchar perfekt genom att eliminera allt krångel med att ansluta flera kablar - tangentbords-, video- och muskablar sammanförs till en enda kabel som byggs in i switchen.

ATEN CS22H kabel-KVM-switch kan ge direkt åtkomst till två datorer med en USB- och HDMI-konsol och ger dessutom överlägsen videokvalitet upp till 4K DCI (4096 x 2160 vid 60 Hz) som ger användaren maximal bekvämlighet och optimal visuell upplevelse.

När användare vill växla mellan datorerna trycker de bara på den inbyggda fjärrportsväljaren för intuitiv drift. Dessutom stöder CS22H delning av USB-kringutrustning, vilket ger smidig dataintegrering och säkerställer oavbruten dataöverföring.

Med kompakt busstyrd design ger den en effektiv installation utan skrymmande kabelarrangemang, och den nyutformade kroken gör att användare kan placera CS22H var de vill för att hålla skrivbordet städat och välorganiserat. Denna plug and play-switch är idealisk för användare som kräver snabb styrning för multitasking mellan två datorer från skrivbordet i vilken miljö som helst.


- Ett USB-tangentbord, mus och en HDMI-bildskärm styr två HDMI-datorer
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4K DCI (4096 x 2160 vid 60 Hz)
- Datorval via fjärrportsväljaren
- HDMI-kompatibel; HDCP 2.2-kompatibel
- Stöder USB-hotplugging
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringenheter [1]
- Stöder flera plattformar – Windows, Mac och Linux
- Utformad med krok för utrymmesbesparande och organiserad arbetsstation
- Plug-and-play
- Bussdriven – ingen extern strömadapter krävs

Obs! 1. CS22H kan kräva extern strömförsörjning via USB Micro-B strömförsörjningsporten. För USB Micro-B-kabeln som är ansluten till USB Micro-B strömförsörjningsporten krävs ett separat inköp baserat på den typ av strömförsörjningsenhet du använder.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDMI, hona 2 x USB typ A, hona 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (grön) 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (rosa)
KVM-datorportar	2 x HDMI, hane 2 x USB typ A, hane 2 x 3,5 mm ljuduttag, hane (grön) 2 x 3,5 mm ljuduttag, hane (rosa)
Effekt (valfritt)	1 x USB Micro typ B, hona
LED	
KVM-port (direktansluten / vald)	2 (vit)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	Ej tillämpl.
Video	4096 x 2160 vid 60 Hz
Strömförbrukning	DC5V:3.47W:29BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.34 kg (0.75 lb)
Mått (L x B x H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.