

CS22U

2-portars KVM-switch med USB VGA-kabel och fjärrportsväljare





Förnya arbetsflödena på skrivbordet med KVM-smidighet

CS22U

2-portars USB VGA kabel
KVM-switch med fjärrportsväljare



Kompakta CS22U möjliggör snabb växling mellan 2 VGA-gränssnittsanslutna datorer via en KVM-konsol och flexibel mediadelning via konsolens USB-portar, vilket hjälper till att utöka skrivbordets arbetsyta, samtidigt som den hålls ren och välorganiserad för bättre produktivitet.



USB-kringutrustning



Strömförsörjning
via buss



Multiplattformstöd

Smidig integration mellan plattformar

CS22U möjliggör integration av olika datorsystem (Windows, Mac, Linux och Sun), som kan nås från en KVM-konsol.



**Flexibel delning av USB-kringutrustning**

Konsolens USB-portar kan användas för plug and play-anslutning till kompatibel kringutrustning med USB 2.0 för dataintensiva arbetsmiljöer.

Koppla in, starta

CS22U stöder USB hot-plugging och strömförsörjs via buss från anslutna KVM-källor genom USB-portar.



Tillämpningar



Kontor



Mediadesign



Ekonomi



Sjukvård

Produktjämförelse

Egenskaper

CS22U är en 2-portars KVM-switch med USB-kabel som tillhandahåller en snabb och enkel metod för att välja datorer - en inbyggd fjärrportsväljare. Detta gör att CS22U-enheten kan placeras avskilt, medan fjärrportsväljaren bekvämt kan placeras på skrivbordet.

CS22U-switchens kompakta allt-i-ett-design gör den idealisk för tillämpningar med flera operativsystem och ett utökat skrivbord där högupplöst video är ett krav.

- En USB-konsol styr två USB-datorer
- Stödjer flerfunktionsmöss
- Stöd för flera operativsystem - Windows, Mac, Linux och Sun
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringenheter
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Bussdriven

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 4 x USB-A hane (svart)
LED	
Vald	2
Kabellängd	
Dator	2 x 0,9 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Video	2048 x 1536, DDC2B
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.30 kg (0.66 lb)
Mått (L x B x H)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.