Simply Better Connections

# CS52A

2-portars KVM-switch med PS/2-, USB-, VGA-/ljudkabel och fjärrportsväljare



Flexibla kombinationer: PS/2-tangentbord+USB-mus

### Egenskaper

- En konsol (bildskärm, PS/2-tangentbord och USB-mus) styr två datorer
- Fjärrportsväljare för smidig växling
- Stödjer flerfunktionsmöss
- USB 2.0-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port
- Kompakt design, inbyggda universalkablar (konsol 0,15 m; datorer 0,6 m, 1,2 m)
- Ljudaktiverad (mikrofon och högtalare) – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Oberoende växling av KVM- och ljudfokus - en dator kan ha KVM-fokus medan den andra har ljudfokus
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Kompatibla operativsystem inkluderar Windows 2000/XP/Vista, Linux och FreeBSD.

## Specifikation

| | |
|---|---|
| Datoranslutningar | 2 |
| Portval | Snabbtangent, fjärrportsväljare |
| Kontakter | |
| Konsolportar | 1 x HDB-15 hona (blå)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)<br>1 x USB-A hona<br>1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)<br>1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa) |
| KVM-portar | 2 x HDB-15 hane (blå)<br>2 x Mini-DIN hane 6 stift (lila)<br>2 x USB-A hane (svart)<br>2 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt)<br>2 x 3,5 mm ljuduttag hane (rosa) |
| Fjärrportsväljare | 1 x 2,5 mm ljuduttag hona |
| LED | |
| Vald | 2 (grön) |
| Kabellängd | |
| Konsol | 0,15 m |
| Dator | 1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m |
| Emulering | |
| Tangentbord / mus | PS/2 |
| Video | 2048 x 1536; DDC2B |
| Sökningsintervall | 3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sekunder.) |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0-50°C |
| Lagringstemperatur | -20 -60°C |
| Luftfuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Plast |
| Vikt | 0,40 kg (0,88 lb) |
| Mått (L x B x H) | 8,45 x 3,40 x 2,21 cm<br>(3,33 x 1,34 x 0,87 tum) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

**Diagram**




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.