

CS62U

2-portars KVM-switch med USB-/VGA-/Ijudkabel (1,8m)



USB KVM-switchen CS62U med 2 portar har en praktisk design med integrerade kablar (1,8 m). Den kan kontrollera 2 servrar via en enda konsol.

Egenskaper

- En USB-konsol styr två USB-datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar (1,8 m)
- Välj OS och tangentbordsspråk med snabbtangent
- [Datorval via snabbtangenter och USB-mus NYHET!](#)
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar](#)
- [Funktion för att emulera/förbikoppla konsolmusport som stödjer de flesta musdrivenheterna NYHET!](#)
- [USB-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port*](#)
- [Stödjer speltangentbord NYHET!](#)
- [Stödjer trådlösa tangentbord och möss och flerfunktionstangentbord och -möss NYHET!](#)
- Allt-i-ett-design
- Med stöd för högtalare
- Överlägsen videokvalitet – upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord*

* 1. PC-tangentbordskombinationer överträffar Sun-/Mac-tangentbord
2. Sun/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 2 x USB-A hane 2 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt)
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536 vid 60Hz; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Strömförbrukning	DC5V:0328W:6BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,37 kg (0,81 lb)
Mått (L x B x H)	8,75 x 6,08 x 2,80 cm (3,44 x 2,39 x 1,1 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.