Simply Better Connections

US3312


KVM-omkopplare med 2 portar för 4K DisplayPort USB-C-kabel och fjärrstyrd portväljare



Simply Better Connections



Den kompakta US3312 är perfekt för att möta och konfrontera utmaningarna med hybridarbete. Förnya arbetsplatsen med kraften hos en kabel-KVM-switch och mobiliteten med USB-C-anslutning. Få de mest komplexa arbetsflödena att flyta på smidigare med bara en knapptryckning. På bara 3 sekunder kan du snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter på två mobila enheter med USB-C-anslutning, exempelvis en bärbar dator, surfplatta, MacBook, iPad eller till och med en Mac mini, från en DisplayPort och USB-konsol. US3312 rensar i ett trollslag upp din skrivbordsyta, som får en snygg look med effektiv användning av utrymmet, och den ger dig på samma gång en kristallklar visningskvalitet i 4K som ger utrymme för ännu bättre arbetsinsatser.



Otroligt utrymmeseffektiv skrivbordsinstallation

Den kompakta US3312-enheten möjliggör Plug & Play USB-C-anslutning till två mobila enheter, exempelvis en bärbar dator, en Mac mini eller en surfplatta utan att en dockningsstation behövs, vilket är ett praktiskt och budgetvänligt alternativ för att utöka skrivbordets arbetsyta på ett organiserat, kompakt och praktiskt sätt. Du kan till och med haka fast US3312 under skrivbordet om du vill hålla skrivbordet fritt från enheter och kablar.




Exceptionell AV-prestanda i kristallklar 4K

US3312 ökar produktiviteten genom förbättrad bildkvalitet tack vare DCI-hantering i 4K.



Smidig integration mellan plattformar med snabb omkoppling på 3 sekunder

US3312 möjliggör integration av olika datorsystem (Windows, MacOS och Linux), som enbart kan nås via en och samma KVM-konsol. Tack vare den exklusiva ATEN-tekniken tar det bara tre sekunder att växla mellan de två systemen, så att ditt arbetsflöde blir effektivare än någonsin tidigare.




Flexibel delning av USB-kringutrustning

Konsolens USB-portar kan användas för plug and play-anslutning till kompatibel kringutrustning med USB 2.0 för dataintensiva arbetsmiljöer.




Koppla in, starta.

US3312 stöder USB hot-plugging och strömförsörjs via buss av anslutna KVM-källor genom USB-portar.



Huvudsakliga tillämpningsområden

US3312 kabel-KVM-switch passar perfekt för tidskritiska uppgifter och multitasking i följande miljöer:



Produktjämförelse

Simply Better Connections

Egenskaper

ATEN US3312 2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch with Remote Port Selector är utvecklad för enkel kontroll och snabb växling mellan två USB-C-enhetskällor från en enda uppsättning tangentbord, mus och bildskärm. Kablarna finns redan monterade på USB-strömförsörjda US3312, som har stöd för två USB-portar och en DisplayPort nedströms, och därmed möjligheter till delning av USB-kringutrustning. Omkopplingsboxen har en krok och en extern fjärrportsväljare som gör att den kan placeras var som helst så att du kan hålla din arbetsplats snygg och prydlig, samtidigt som du som användare snabbt kan byta kringutrustning till de anslutna pc-enheterna och säkerställa att dataöverföringen sker utan avbrott från en enda arbetsstation. Den stöder upplösningar på upp till True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz), vilket säkerställer att varje detalj filmen visas med kristallklar och skarp UHD-kvalitet. US3312 är en plug-and-play-enhet som inte bara ger förbättrad produktivitet vid multitasking, utan sparar även utrymme på skrivbordet.


- En KVM-switch för enkel styrning och snabb omkoppling mellan två enheter med USB-C via en enda uppsättning med tangentbord, mus och skärm.
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Datorval utan fördröjning via fjärrportsväljare
- LED-indikatorer lyser för att visa portfokus
- Stöd för två USB-portar och en DisplayPort nedströms för delning av USB-kringutrustning.
- DisplayPort 1.2-kompatibel
- Strömförsörjning via buss – ingen extern nätadapter eller drivrutin krävs
- Stöder USB hot-plugging
- Kompakt hölje med krok för en utrymmesbesparande och välorganiserad arbetsstation

  Obs: För DisplayPort 1.4-kompatibla bildskärmsenheter, se till att konfigurera enhetsinställningen så att den är kompatibel med DisplayPort 1.2 för att undvika kompatibilitetsproblem.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x DisplayPort hona 2 x USB Typ A hona
KVM-datorportar	CPU1: 1 x USB Typ C hane CPU2: 1 x USB Typ C hane
LED	
KVM-port (direktansluten / vald)	2 (vit)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	Ej tillämpligt
Video	4096 x 2160 @ 60Hz
Strömförbrukning	DC5V:0.74W:8BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0–50 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,19 kg (0,42 lb)
Mått (L x B x H)	8,34 x 8,42 x 2,99 cm (3,28 x 3,31 x 1,18 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.