

## CS82A

PS/2 VGA KVM-switch med 2 portar



CS82A är en KVM-switch med inbyggt PS/2 på vardera front- och bakpanel. Den kan styra 2 servrar via en enda konsol och låter användare växla mellan datorer via frontpanelens tryckknappar eller kortkommandot på tangentbordet. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av flera datorer. Den stabila, hållbara och utrymmesbesparande designen är en viktig egenskap.

### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 2 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse och IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompakt, stabilt och hållbart metallhölje.
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Bussdriven.
- OS-kompatibilitet: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX, Mac 8.6/9/10 och SUN Solaris 8/9 (med valbar adapter).

## Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 2 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 2 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Hamnar	2 x Tryckknapp
LED	
Online	2 (orange)
Vald	2 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	1920 x 1440 vid 60Hz; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder
Strömförbrukning	DC9V:0,3W:6BTU/h  Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0°~50°C
Lagringstemperatur	-20°~60°C
Luffuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,54 kg (1,19 lb)
Mått (L x B x H)	14,00 x 8,80 x 5,55 cm (5,51 x 3,46 x 2,19 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.