

## CS84A

PS/2 VGA KVM-switch med 4 portar



CS84A är en KVM-switch med inbyggt PS/2 på vardera front- och bakpanel. Den kan styra 4 servrar via en enda konsol och låter användare växla mellan datorer via frontpanelens tryckknappar eller kortkommandot på tangentbordet. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av flera datorer.

### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 4 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse och IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompakt, stabilt och hållbart metallhölje.
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Bussdriven.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac och FreeBSD

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar  | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Portval            | Snabbtangent, tryckknapp                                                                                                                                                                                |
| Kontakter          |                                                                                                                                                                                                         |
| Konsolportar       | 1 x HDB-15 hona (blå)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)                                                                                                           |
| KVM-portar         | 4 x HDB-15 hane (blå)<br>4 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)<br>4 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)                                                                                                           |
| Effekt             | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                      |
| Switchar           |                                                                                                                                                                                                         |
| Hamnar             | 4 x Tryckknapp                                                                                                                                                                                          |
| LED                |                                                                                                                                                                                                         |
| Online             | 4 (orange)                                                                                                                                                                                              |
| Vald               | 4 (grön)                                                                                                                                                                                                |
| Emulering          |                                                                                                                                                                                                         |
| Tangentbord / mus  | PS/2                                                                                                                                                                                                    |
| Video              | 1920 x 1440 vid 60Hz; DDC2B                                                                                                                                                                             |
| Sökningsintervall  | 5 sekunder                                                                                                                                                                                              |
| Strömförbrukning   | DC9V:0,3W:6BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                         |
| Drifttemperatur    | 0°~50°C                                                                                                                                                                                                 |
| Lagringstemperatur | -20°~60°C                                                                                                                                                                                               |
| Luftfuktighet      | 0~80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                            |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                         |
| Hölje              | Metall                                                                                                                                                                                                  |
| Vikt               | 0,78 kg (1,72 lb)                                                                                                                                                                                       |
| Mått (L x B x H)   | 21,00 x 8,80 x 5,55 cm<br>(8,27 x 3,46 x 2,19 tum)                                                                                                                                                      |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                           |

## Diagram



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.