Simply Better Connections

# CE100

USB VGA Cat 5 Mini KVM-extender (1280 x 1024@100 m)




CE100 USB KVM-extender med överlägsen videokvalitet och inbyggt ESD-skydd tillåter åtkomst till datorsystem från en avlägsen USB-konsol (USB-tangentbord, USB-mus och monitor).
Vi har förbättrat designen för CE100 genom att: 1) införliva en funktion för kompensationsjustering i fjärrenheten för bättre videokvalitet; och 2) använda billiga Cat 5e-kablar i stället för klumpiga, dyra standardkablar för att tillhandahålla en nättare, smidigare och mer tillförlitlig dataöverföringsanslutning.


**Egenskaper**

- Utvidgar lokal PC VGA/mus/tangentbord till fjärrsidan
- Använder Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrenheterna
- Enkelt att lägga till och ta bort datorer som är anslutna till installationen
- Stödjer DDC-kommunikation i realtid
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200
- Tillåter åtkomst till en dator från fjärrkonsolen som är upp till 100 m bort
- Stödjer manuell kompensationsjustering för bättre videokvalitet
- Ingen extern strömförsörjning krävs för lokal enhet
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Väggmonterbar

**Specifikation**

| Function | CE100L | CE100R |
|---|---|---|
| Kontakter | | |
| Konsolportar | N/A | 2 x USB-A hona (vit)<br>1 x HDB-15<br>Hona (blå) |
| KVM-portar | 1 x USB-B hona (vit)<br>1 x HDB-15 hane (blå) | N/A |
| Effekt | 1 x likströmsuttag | 1 x likströmsuttag |
| Enhet till enhet | 1 x RJ-45 hona (svart) | 1 x RJ-45 hona (svart) |
| Switchar | N/A | 1 x Vred |
| LED | | |
| Länka | 1 (blå) | 1 (blå) |
| Effekt | 1 (grön) | 1 (grön) |
| Video | 1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m);<br>1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m) | 1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m);<br>1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m) |
| Strömförbrukning | DC5V:0,68W:7BTU | DC5V:0,99W:9BTU |
| Miljö | | |
| Drifttemperatur | 0-50°C | 0-50°C |
| Lagringstemperatur | -20-60°C | -20-60°C |
| Luftfuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | | |
| Hölje | Metall | Metall |
| Vikt | 0,17 kg (0,37 lb) | 0,17 kg (0,37 lb) |
| Mått (L x B x H) | 9,10 x 5,74 x 2,40 cm<br>(3,58 x 2,26 x 0,94 tum) | 9,10 x 5,74 x 2,40 cm<br>(3,58 x 2,26 x 0,94 tum) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. | |

**Diagram**




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.