

CE800B

USB VGA/Audio Cat 5 KVM-extender med USB-minne (1024 x 768 @250 m)



CE800B USB KVM Extender med ombordljud tillåter åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol (USB-tangentbord och mus, bildskärm, stereohögtalare och mikrofon). Den är perfekt för fabriksanläggningar och byggplatser eller någon annan typ av installation där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen är i ett skyddat utrymme, borta från damm, smuts och tuffa miljöer.

CE800B har inbyggda USB-portar som stödjer kompatibla USB-masslagringsminnen. Tillägget av en USB-port av Typ B i den lokala enheten innebär att flashminne stöds i både datorn och KVM-brytarinstallationen.

Egenskaper

- Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrheterna - upp till 250 m (825 fot) avstånd
- Dualkonsoldrift - styr system från både de lokala och avlägsna konsolerna
- Val av tryckknapp på den aktiva konsolen
- Inbyggd USB-port på båda enheterna stödjer USB-masslagringsminnen för enkel fildelning
- En säkerhetsfunktion för fjärrhet kräver inloggning vid anslutning av en extern USB-lagringsenhet
- Stödjer bredbildsformat *
- Stödjer VGA, SVGA och multisyncmonitorer - lokal monitor stödjer DDC; DDC2; DDC2B
- Högupplöst video - upp till 1600 x 1200 @60Hz
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd och 2 KV överspänningsskydd
- Justerbar förstärkningsstyrning - justerar signalstyrka automatiskt och manuellt för att kompensera för avstånd
- Stödjer stereohögtalare och stereomikrofon
- Stödjer Microsoft IntelliMouse och bläddringshjulet på de flesta mössen
- Uppgraderbar inbyggd programvara
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet

* EDID-data för en bred skärm skickas från den lokala videoutgångsporten. För bredskärmslägen och skärmar ska du ansluta monitorn till den lokala videoutgångsporten eller använda en ATEN EDID-emulator.

Specifikation

Function	CE800BL	CE800BR
Datoranslutningar	1	N/A
Kontakter		
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa)	2 x USB-A hona (vit) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa)

KVM-portar	1 x SPHD-15 hona (gul) 1 x USB-B (hona) 1 x USB-A (hona) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa)	1 x USB-A (hona)
Uppgradera fast programvara	1 x 3,5 mm uttag med 4 ledare	N/A
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Enhet till enhet	1 x RJ-45	1 x RJ-45
Switchar		
Val av driftläge	1 x Tryckknapp	1 x Tryckknapp
Bildkompensation	N/A	2 x Tryckknapp
LED		
Lokal	1 (grön)	N/A
Fjärr	1 (grön)	1 (grön)
Länka	N/A	1 (grön)
Exponeringskompensation	N/A	1 (orange)
Video	1920x1200 vid 60Hz vid 30m; 1600x1200 vid 60Hz vid 150m; 1024x768 vid 60Hz vid 250m	1920x1200 vid 60Hz vid 30m; 1600x1200 vid 60Hz vid 150m; 1024x768 vid 60Hz vid 250m
Strömförbrukning	DC5V:2.67W:27BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:4.75W:29BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-50 °C	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Mått (L x B x H)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.