

## 2A-136G

Fiber Multi-Mode 1.25G SFP sändtagarmodul (550M) (2 st. per förpackning)



2A-136G Fiber Multi-Mode 1.25G SFP sändtagarmodul tillhandahåller 1 GbE anslutbarhet upp till 550 meter. Sändtagaren kan installeras i både sändare och mottagare. Som en hotplugbar modul med en standardmässig duplexkontakt för fiberkommunikation, fungerar 2A-136G med anslutningar av typen multi-mode-fiber (MMF) på en våglängd som är 850 nm, vilket gör den till en kostnadseffektiv och högpresterande sändtagare.



### Egenskaper

- Utvidga din nätverksanslutbarhet upp till 550 meter
- Differentiella ingångar och utgångar
- Small Form Factor Pluggable MSA (uppfyller SFP Multi-Source Agreement-standarder)
- Uppfyller SFF-8472 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM), intern kalibrering
- Överensstämmer med internationell säkerhetsstandard IEC 825 för laser klass 1. Överensstämmer med EN60825-1 och FDA 21 CFR 1040.10 och 1040.11
- Drifttemperatur från 0° C till 70° C
- Uppfyller RoHS

**Specifikation**

Fiberoptik	
Datahastighet	1,25 Gbps
Driftavstånd	550 m
Fibertyp	Multi-läge
DDM	Ja
Miljö	
Drifttemperatur	0-70 °C
Lagringstemperatur	-40-85 °C
Fysiska egenskaper	
Vikt	0,02 kg (0,04 lb)
Mått (L x B x H)	5,59 x 1,46 x 1,30 cm (2,2 x 0,57 x 0,51 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.