

2A-143G

1 Gb Ethernet koppar SFP-sändare/mottagare



2A-143G 1 Gb Ethernet koppar SFP-sändare/mottagare är utformad för 1 Gigabit Ethernet-miljöer och möjliggör standard Cat 5e/6/6a UTP-kopparanslutningar via en nätverksswitchens SFP-port. 2A-143G stöder överföringsavstånd på upp till 100 meter och har en hot-pluggbar formfaktor med ett standard RJ-45-gränssnitt för flexibel installation i kopparbaserade infrastrukturer. Den uppfyller IEEE 802.3ab-specifikationerna och är en kostnadseffektiv, högpresterande lösning för att utöka Ethernet-anslutningen i miljöer där fiber inte är tillgängligt eller nödvändigt. Den är idealisk för kontorsmiljöer eller IT-installationer som är beroende av befintlig kopparinfrastruktur.

Egenskaper

- Ger 1 GbE-anslutning upp till 100 meter via Cat 5e/6/6a (UTP)
- Kompatibel med IEEE 802.3ab-specifikationer
- Möjliggör nätverksredundans i helt kopparbaserade arkitekturer
- Varmkopplingsbar för snabb och enkel installation
- Låg strömförbrukning under 1 W
- Driftstemperatur från -40 °C till 85 °C
- RoHS-kompatibel

Specifikation

Ethernet koppar SFP	
Formfaktor	SFP
Max. Datahastighet	1000Mbps
Kontakttyp	RJ-45
Media	Cat 5e/6/6a (UTP)
Max. kabellängd	100 m
Protokoll	Kompatibel med IEEE 802.3ab-specifikationer
Miljö	
Drifttemperatur	-40°C ~ 85°C
Lagringstemperatur	-45°C ~ 90°C
Fysiska egenskaper	
Vikt	0.02 kg (0.04 lb)
Mått (L x B x H)	6.85 x 1.20 x 1.38 cm (2.7 x 0.47 x 0.54 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.