

CCVSR

Programvara för inspelning av videosession



TESTA NU!

ATEN's Control Center Video Session Recording (CCVSR)-programvaran är en innovativ och effektiv lösning utformad för live-övervakning och driftens återställningsförfarande. Administratörer kan visa live-feed om vilka användare som för närvarande använder systemet, och därmed snabbt lösa operativa brister, processavvikelser etc. Å andra sidan kan IT-chefer gå tillbaka för att spela in driftvideor för att spåra ändringar för förbättring av efterlevnadskontroll och gransknings effektivitet.

Med LiveView-funktionen tillhandahåller CCVSR live-videoövervakning för att tillåta administratörer att övervara flera KVM-portar i realtid. Olika layout-kombinationer och anpassningsbara layouter är tillgängliga för urval av användare för övervakning av flera kanaler samtidigt. LiveView-funktionen är i synnerhet lämplig för industriella miljöer såsom produktionslinjer, som kräver realtidsövervakning av kontinuerlig drift och systemprestanda för att underlätta snabb respons på avvikelser eller nödsituationer för administratörer. Dessutom implementerar LiveView-sidan även playback-funktionen för att tillåta användare att snabbt titta på äldre videor på samma kanal för felsökning eller problemlösning.

CCVSR börjar automatiskt att spela in användarsessioner när användare börjar komma åt målservrar lokalt och på distans via KVM över IP-switch och/eller seriella konsolservrar. Oavsett vilken driftstatus målservern är, oavsett om den startar upp operativsystemet, loggar in, loggar ut eller i BIOS-läget före start, spelas alla aktiviteter och funktioner som videodisplay, tangenttryckningar och musklick in. CCVSR kan även spela in kontinuerligt utan att WinClient och JavaClient måste vara igång.

Ingen agent-programvaruinstallation krävs på måldatorer, CCVSR installeras och drivs oberoende som en server. Därför kräver den inga CPU-resurser, diskutrymme, minne och nätverksbandbredd på alla måldatorer. Dessutom, ingen agent-programvaruinstallation innebär att CCVSR erbjuder en icke-påträngande metod för inspelning av användarsessioner. I IT-relaterade miljöer såsom serverrum, datacenters och industriella miljöer, såsom tillverkningsanläggningar är säkerhet ett av de första övervägandena som alla administratörer tänker på. Som en icke-påträngande lösning för att tillhandahålla tillförlitlig live-videoövervakning och videosessioninspelning, minimerar implementeringen av CCVSR både säkerhetsproblem och olyckor.

CCVSR har förbättrats med ett helt nytt HTML5-användargränssnitt, som syftar till att ge en bättre användarupplevelse och avancerad användbarhet via dess tydliga och koncisa gränssnitt, förenklad struktur, förbättrad textläsbarhet, ökad ikonsynlighet samt hjälpfunktioner som systemmeddelanden. UI's minimalistiskt platta designestetik och två nivåer av typografisk hierarki, med funktionerna grupperade i självförklarande, praktiskt sidofält, gör det möjligt för användare att enkelt navigera och utföra uppgifter intuitivt.

CCVSR-systemet är skalbart och stöder installationer av en enda server och upp till 3 sekundära servrar (för att expandera inspelningslagring). Systemet använder primär-sekundär arkitektur för att erbjuda tjänstereundans. Under standarddriften agerar en sekundär server (max. 3 servrar) som lagringsserver för att lagra inspelade videor. Dessutom, om den primära servern misslyckas, kan en av de sekundära serverna tillhandahålla nödvändig management och inspelningstjänster för KVM via IP-switch tills den primära servern är online igen. Denna egenskap säkerställer att inspelningstjänsten alltid är på och är avbrottsfri. CCVSR hanterar videoinspelningar och tillåter all administrativ aktivitet som ska styras från en central CCVSR-server (primär server) genom en

enda IP-port, vilket ger administratörer åtkomst till all CCVSR-data från en dator.

Genom att integrera CCVSR i din KVM-installation kan du automatisera säkerheten i ditt serverrum och göra revision till ett effektivt verktyg.

Egenskaper

- Spelar in användarsessioner redan från BIOS-nivå när användare ansluter till ATEN KVM över IP-switchar och seriella konsolservrar lokalt ¹ eller på distans
- Spelar in, strömmar och spelar upp driften av flera KVM över IP-switchar samtidigt
- Stöder videoinspelning i hög kvalitet – med videoupplösningar upp till 4096 x 2160 ²
- Loggar tangenttryckningar, musklick och ljudåtgärder under videoinspelningssessioner
- Egenutvecklade videospelare med format- och lösenordsskyddad videoexportfunktion för ökad säkerhet
- LiveView-funktion för livevideoövervakning för direkt övervakning av åtgärder och ändringar som görs på servrar eller anslutna enheter ³
- Intuitivt HTML5-användargränssnitt
- Kontinuerlig inspelning även utan att öppna WinClient / JavaClient ⁴
- Åtkomstkontroll för att bevilja eller begränsa användaråtkomst med IP- och MAC-adressfilter, samt konfigurerbara misslyckade inloggningsförsök och låsning
- Konfigurerbara användar- och gruppbehörigheter
- TLS v1.2-datakryptering (stöd för AES-256 bit) och RSA 2048-bitars certifikat för att säkra användarinlogningar från webbläsaren
- Behörigheter på portnivå – användare kan endast visa portar som de har behörighet till
- Enkel sökning i inspelade sessioner för incidentutredning
- Avancerad sökning efter tid, portnamn och användarnamn för exakta resultat
- Flexibilitet vid lagring av inspelade videor på lokala hårddiskar, sekundära CCVSR-servrar, nätverksanslutna lagringsenheter (NAS) eller arkivering på arkivserver
- Stöder upp till 3 sekundära CCVSR-servrar för lagringsutökning, lastbalansering och tjänstefailover
- Stöder självsignerade certifikat och certifikat signerade av tredjepartsmyndigheter (CA)
- Stöd för fjärrautentisering från tredjepart: RADIUS, LDAP, LDAPS och Active Directory
- Centraliserad rollbaserad (superadministratör och användare) policy för kontroll av användaråtkomstbehörigheter
- Systemhändelseavisering via SMTP-e-post, SNMP-trap och Syslog-stöd
- Stöder händelseloggar på enhetsnivå

Obs:

1. Finns endast på vissa modeller, kontrollera specifikationerna.

2. Kompatibel KVM med stöd för 4K krävs.

3. Upp till 20 KVM-sessioner med upplösningen 1920x1080 eller 4 KVM-sessioner med upplösningen 4096 x 2160 (Textläge = På, Bandbredd = 1G, Scenario = Övervakning) kan spelas in/strömmas samtidigt när hårdvarukraven är uppfylla (se tabellen nedan). Upp till 64 KVM-enheter kan stödjas av en CCVSR.

4. Endast [CN9950](#), [CN9850](#), [CN9600](#), [CN9000](#), [CN8600](#), [CN8000A](#), [CN800](#), [RCMDP101U](#), [RCMHD101U](#), [RCMDV1011](#), [RCMVGA101](#), [RCM101D](#) och [RCM101A](#).

Krav på serverhårdvara	Krav på klienthårdvara
CPU: Intel Xeon D-1527 4 kärnor 2,2 GHz eller motsvarande Minne: 8 GB eller mer HDD: 4 GB eller mer Nätverk: 1 Gbps	CPU: Intel Core i5-7600 4 kärnor 3,5 GHz eller motsvarande Minne: 6 GB eller mer Nätverk: 1 Gbps

Specifikation

Kompatibla anordningar	
KVM över IP-switchar	Kan spelas in via fjärrsessioner eller via den lokala konsolen: KN2116VA, KN2124VA, KN2132VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4116VA, KN4132VA, KN4140VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2116VB, KN4016VB, KN2124VB, KN4024VB, KN1132VB, KN2132VB, KN4032VB, KN8032VB, KN4064VB, KN8064VB, CN8600, CN8000A, CN9000, CN9600, CN9950, CN9850, CN800, RCM101A, RCM101D, RCM464V, RCM816, RCM416, RCMDV1011, RCMVGA101, RCMDP101U, RCMDV100AT, RCMDV140AT, RCMDV150T, RCMHD101U, RCMDV100BT, RCMDV140BT, KE6900AIT*, KE6940AIT*. * Se CCVSR-användarhandboken för begränsningar. Kan spelas in via fjärrsessioner: KL1108V, KL1116V, KN1108v, KN1116v, KN1132v, KN1108VA, KN1116VA, KN2116v, KN2124v, KN2132v, KN2116A, KN2132, KN2140v, KN4116, KN4116v, KN4124v, KN4132, KN4132v, KG0016, KG0032.
Seriella konsolservrar	SN1116CO, SN1132CO, SN1148CO, SN0108CO, SN0116CO, SN0132CO, SN0148CO, SN9108CO, SN9116CO, SN0108A, SN0116A, SN0132, SN0148, SN9108, SN9116.
Autentisering och auktorisering	Stödjer lokala användarkonton, LDAP och RADIUS. Rollbaserad (super-administratör, administratör, användare) policy för kontroll av åtkomstbehörigheter.
Säkerheten	Blockering av IP- och MAC-adress. Konfigurerbart antal misslyckade inloggningsförsök och avstängning. Stödjer självsignerade certifikat eller certifikat signerade av tredjepartsmyndigheter (CA). Säker webbanslutning med TLS v1.2 och RSA 2048-bitars certifikat. Autentisering via starkt lösenord. Konfigurerbar tidsgräns för användarsessioner. Konfigurerbar URL-inloggningssida
Video	
Upplösningar som stöds	Upp till 4096 x 2160 Skyddade videoformat
Lagring av inspelning	Inspelade videor kan sparas i: - Lokalt lagringsutrymme - Sekundär CCVSR-server - Delad nätverksmap Inspelade videor kan arkiveras till: - Arkivserver

Uppspelning	Java player: - Lösenordsskyddade videor - Videlexport - Visa registrerade tangenttryckningar och musklick Avancerad sökning med många sökkriterier
Meddelande	SMTP SNMP Trap (v1, v2c) Syslog
Loggar	Systemloggar. Enhetsloggar.
Serviceredundans	Primär/sekundär arkitektur. 1 primär med högst 3 sekundära servrar.
Operativsystem som stöds	Windows: 7, 8, 10, 11, server 2012 eller server 2016 Linux: Ubuntu 16.04, CentOS 7, Fedora 24, Debian 8.8 *JAVA Runtime Environment (JRE) 1.7 Uppdatering 6 eller senare krävs i operativsystemen ovan.
Webbläsare som stöds	Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
Stödjer flera språk	English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어.
Övrigt	Användarhantering online.
Licens	
Grundläggande (gratis)	1 primär/1 nod.
USB-licens	CCVSR8 (8 noder). CCVSR16 (16 noder). CCVSR32 (32 noder). CCVSR64 (64 noder). CCVSR128 (128 noder). CCVSR256 (256 noder). CCVSR512 (512 noder). CCVSR1024 (1 024 noder). CCVSR2048 (2 048 noder).
Systemtillägg	CCVSRN1 (1 tilläggsnod). CCVSRN8 (8 tilläggsnoder). CCVSRN16 (16 tilläggsnoder). CCVSRN32 (32 tilläggsnoder). CCVSRN64 (64 tilläggsnoder). CCVSRN128 (128 tilläggsnoder). CCVSRN256 (256 tilläggsnoder). CCVSRN512 (512 tilläggsnoder). CCVSRN1024 (1 024 tilläggsnoder). CCVSRN2048 (2 048 tilläggsnoder). CCVSRAS1 (arkivserverlicens)
Minsta hårdvarukrav	För att spela in och strömma 20 videosessioner: Hårdvarukrav server: - CPU: Intel Xeon D-1527 4 core 2.2 GHz eller motsvarande - Minne: 8 GB eller större - HDD (för CCVSR): 4 GB eller större - Nätverk: 1Gbps Maskinvarukrav klient: - CPU: Intel Core i5-7600 4 core 3.5 GHz eller motsvarande - Minne: 6GB eller större - Nätverk: 1Gbps
Förpackningsinnehåll	1x USB-licensnyckel CCVSR 1x program-CD 1x bruksanvisning

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.