

CS1754

PS/2-USB VGA/Audio KVM-switch med 4 portar



CS1754 är en KVM-switch med 4 portar och stödjer datorer med PS/2- eller USB-gränssnitt via kablar och ljudsignalfunktion. Dessutom stödjer den kaskadkoppling i 3 nivåer. Användare kan styra 64 datorer med 21 uppsättningar av CS1754. [CS1758](#) är en tillförlitlig investering i omfattande anslutning och varaktig säker användning för växande företag.

Egenskaper

- En USB-konsol styr 4 datorer.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - tillämpas för upp till 64 datorer.
- Dubbelt gränssnitt stödjer datorer med PS/2- eller USB-tangentbord och -möss.
- Stöd för flera operativsystem: kompatibel med alla PC-operativsystem (Windows, Linux och flera andra), Mac och Sun.
- Auto PS/2- och USB-gränssnittsdetektering.
- Summer på/av med kortkommando och OSD.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och OSD.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B.
- Uppgraderbar fast programvara.
- Med stöd för högtalare och mikrofon.
- ATEN USB ASIC inbyggd.
- Tillgänglig i silver och svart.
- Rackmonterbar i 19"-systemrack.
- Multiplattformstöd: Windows 2000/XP/[Vista](#), [Linux](#), [Mac](#), [Unix](#), [Sun](#) och [FreeBSD](#).
- Se Tabell över kompatibla KVM-switch för mer information om KVM-switch [som kan anslutas till CS1754](#).

Specifikation

Datoranslutningar	
Direkt	4
Maximal	64 (via kaskad)
Portval	OSD, snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)

KVM-portar	4 x SPHD-15 hona (gul) 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
Återställ	1 x Semi-intryckt knapp
LED	
Online	4 (orange)
Vald	4 (grön)
Effekt	1 (blå)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	1-255 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Strömförbrukning	DC5V:1.63W:12BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	2.64 kg (5.81 lb)
Mått (L x B x H)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.