

CS9138

PS/2 VGA KVM-switch med 8 portar



CS9138 är en högeffektiv KVM-switch som tillhandahåller den mest effektiva lösningen för att uppfylla hanteringsbehov hos servernätverk. KVM-switchen har 8 portar och kan styra 8 datorer. Den tillåter anslutningar i 3 nivåer genom kaskadkoppling. Med 73 uppsättningar av CS9138, kan användare ansluta upp till 512 servrar.

Egenskaper


- En PS/2-konsol styr 8 datorer.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - tillämpas för upp till 512 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon eller skärmmenyer (OSD).
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint.
- OSD justeras automatiskt efter upplösningsändringar.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Överlägsen videokvalitet: upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Tillgänglig i silver och svart.
- Specialdesign för enkel stapling.
- Rackmonterbar i ett 19" (1U) systemrack.
- Multiplattformstöd: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux och FreeBSD.
- Se Tabell över kompatibla KVM-switch för mer information om KVM-switch [som kan anslutas till CS9138](#).

Specifikation

Datoranslutningar	
Direkt	8
Maximal	512 (via kaskad)
Portval	OSD, snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	8 x HDB-15 hane (blå) 8 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 8 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)

Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Effekt	8 x Tryckknapp
LED	
Online	8 (grön)
Vald	8 (orange)
Effekt	1 (blå)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 sekunder
Strömförbrukning	DC9V:1,5W:7BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	2,85 kg (6,28 lb)
Mått (L x B x H)	43,72 x 16,29 x 4,40 cm (17,21 x 6,41 x 1,73 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.