

## VW-CPU

VW3620 CPU-modul



VW-CPU kan installeras i ATEN [VW3620](#) 36 x 20 modulär 4K-videoväggprocessor, som har två CPU-kortplatser. Den övre kortplatsen fungerar som primär som standard. Varje VW-CPU är utrustad med en individuell 10/100/1000Base-T LAN-port och ett styrkort som möjliggör effektiv överföring och hantering av data. VW-CPU levereras med hot-standby, vilket innebär att standby-CPU:n automatiskt säkerhetskopierar och växlar till primär för att återuppta logikfunktionen och IO-kontrollen från det tidigare stoppade läget när den primära CPU:n stängs av. Den kan omedelbart ta över den primära systemdriften för att garantera enkel underhåll av gränssnittet via webb-GUI utan att stänga av den aktuella visningen på videoväggen. Följaktligen stöder VW-CPU redundans för att säkerställa oavbruten drift för alla uppdragskritiska videoväggstillämpningar.

### Specifikation

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoväggprocessor, CPU-modul | VW-CPU                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglage                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ethernet                      | 1 x RJ-45 hona, 10/100/1000Base-T                                                                                                                                                                                                                          |
| Strömförbrukning              | 9.95W:47BTU<br><br>Notera:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.</li> <li>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.</li> </ul> |
| Drifttemperatur               | 0 - 40°C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fysiska egenskaper            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hölje                         | Metall                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mått (L x B x H)              | 19.30 x 27.10 x 2.74 cm<br>(7.6 x 10.67 x 1.08 in.)                                                                                                                                                                                                        |
| Vikt                          | 0.78 kg ( 1.72 lb )                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notera                        | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                                                                              |



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.