

VM-PWR400

Effektmodul VM1600



[VM1600](#) kan utrustas med dubbla effektmoduler för att säkerställa att systemet alltid fungerar. Effektmodulerna kan bytas ut under drift utan att systemet behöver stängas av. [VM1600](#) har två effektutgångar som kan ansluta två olika strömkällor. Den sekundära strömkällan tar automatiskt över om den primära strömkällan stängs av. ATEN försäkrar att ditt system är väl skyddat samtidigt som det levererar enastående prestanda.

Specifikation

Videomatrix effektmodul	VM-PWR400
Inspänning	100 - 240 VAC
Strömförbrukning	Max.Load 378W Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Drifttemperatur	0 - 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.