

VE800AR

HDMI Cat 5-mottagare (1080p vid 40 m)



HDMI-mottagaren VE800AR ansluts till en sändare* för att förlänga signaler upp till 60 m från källan genom en Cat 5e-kabel. [VE800A](#) inkorporerar ny teknik som möjliggör för A/V-signaler att sändas över en Cat 5e-kabel. En DDC-port tillhandahålls för att kunna använda skärmens EDID genom att ansluta en till Cat 5e-kabel. [VE800A](#) stödjer HDMI-egenskaper såsom 3D och Deep Color för att ge dig en optimal tittarupplevelse.

Kompatibel sändarenhet: 4-portars HDMI över Cat 5-delare [VS1804T](#)
8-portars HDMI över Cat 5-delare [VS1808T](#)




Egenskaper

- Förlänger räckvidd för HDMI-utmatning via en Cat 5e-kabel
- Förläng 1080p med 40 m; förläng 1080i (HDTV) med 60 m
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1200 upp till 1080p
- Kompatibel med HDMI (3D, Deep Color) och HDCP
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Justeringsreglage för flerbildsformat optimerar visningskvalitet
- Kompatibel med DDC

Specifikation

Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m (2L-7D03H)
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080p vid 40 m; 1080i vid 60 m
Ljud	
Uteffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag (svart)
Strömförbrukning	DC5V:0.61W:3BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.16 kg (0.35 lb)
Mått (L x B x H)	9.00 x 5.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.17 x 0.91 in.)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.