

## VS1204T

4-portars Cat 5 VGA-/ljuddelare



A/V över Cat 5-delaren VS1204T är en delare som är designad för att ansluta en källa till 4 bildskärmar över ett långt avstånd. A/V över Cat 5-delaren VS1204T kan, genom att inkorporera föreslagna kompatibla mottagare\*, bli en komplett lösning för alla professionella A/V-installationer som kräver att multimediamaterial skickas till flera platser upp till 300 m från källan.

\* Föreslagna kompatibla mottagarenheter:

A/V över Cat 5-mottagare [VE170R](#)

A/V över Cat 5-mottagare med deskew [VE170RQ](#)

A/V över Cat 5-mottagare med kaskad [VE172R](#)

### Egenskaper

- En ljud-/videoingång till 4 ljud-/videoutgångar via en Cat 5-kabel
- [Stödjer en lokal skärm + 4 fjärrskärmar](#)
- Stödjer upp till 225 MHz bandbredd
- [Använder Cat 5e-kabel för att förlänga avstånd upp till 300 m](#)
- [Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz](#)
- [Ljudaktiverad \(mono\)](#)
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd
- Rackmonterbar

## Specifikation

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videosignal in              |                                                                                                                                                                                                             |
| Gränssnitt                  | 1 x HDB-15 hane (blå)                                                                                                                                                                                       |
| Impedans                    | 75 Ω                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Avstånd                | 1,8 m                                                                                                                                                                                                       |
| Videosignal ut              |                                                                                                                                                                                                             |
| Gränssnitt                  | 1 x HDB-15 hona (blå) - Lokal utgång<br>4 x RJ-45 hona                                                                                                                                                      |
| Impedans                    | 75 Ω                                                                                                                                                                                                        |
| Video                       |                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Bandwidth (bandbredd)  | 225 MHz                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Upplösningar / avstånd | Upp till 1920 x 1200 vid 60Hz vid 150m;<br>1280 x 1024 vid 60Hz vid 300m                                                                                                                                    |
| Ljud                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Ineffekt                    | 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)                                                                                                                                                                           |
| Uteffekt                    | 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)                                                                                                                                                                           |
| Kontakter                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Effekt                      | 1 x DC-uttag (svart)                                                                                                                                                                                        |
| Strömförbrukning            | DC5.3V:3.55W:17BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                       |                                                                                                                                                                                                             |
| Drifttemperatur             | 0-50°C                                                                                                                                                                                                      |
| Lagringstemperatur          | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfuktighet               | 0 - 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              |
| Fysiska egenskaper          |                                                                                                                                                                                                             |
| Hölje                       | Metall                                                                                                                                                                                                      |
| Vikt                        | 0.59 kg ( 1.3 lb )                                                                                                                                                                                          |
| Mått (L x B x H)            | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                          |
| Förpackning                 | 5 st.                                                                                                                                                                                                       |
| Notera                      | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                               |

## Diagram



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.