

VS481A

HDMI-omkopplare med 4 portar



HDMI-omkopplaren VS481A med 4 portar låter dig snabbt och enkelt dela din HDMI-bildskärmsenhet med 4 HDMI-indatakällor. VS481A-enheten gör det möjligt att bekvämt växla mellan digitala enheter såsom DVD-spelare, satellitmottagare och digitala videokameror. Med VS481A-enheten kan du välja önskad indatakälla med en fjärrkontroll eller knapparna på omkopplarens framsida.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Egenskaper

- Låter upp till fyra HDMI A/V-källor anslutas till en HDMI-skärm
- Växla mellan A/V-källor med en fjärrkontroll eller tryckknapparna på frontpanelen
- Överlägsen videokvalitet - HDTV-upplösningar på 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) och WUXGA(1920x1200)
- HDMI (3D, Deep Color)
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Uppdateringshastigheter upp till 60 Hz
- Långdistansöverföring - upp till 15 m (24 AWG)
- Inbyggd dubbelriktad seriell RS-232-fjärrport för avancerad systemkontroll
- Strömdetektion – om en av HDMI-källorna är avstängd växlar VS481A automatiskt över till nästa påslagna enhet
- Plug and Play - ingen programvaruinstallation krävs
- Kompatibel med DDC
- HDCP 1.4-kompatibel
- Signaleringshastigheter på upp till 2,25 Gbps med stöd för 1080p-visning
- Metallhölje
- LED-indikation för videokällenheter
- Enkelt och billigt sätt för att tillsätta fyra HDMI-ingångar till ditt hemmabiosystem

* Notera: Bruksanvisningarna för VS481A AP och GUI går att hämta på ATEN-webbplatsen (www.aten.com)

Specifikation

Function	
Videosignal in	
Gränssnitt	4 x HDMI typ A, hona (svart)

Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 1920 x 1080 vid 60 (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	15 m vid 1920 x 1080 vid 60 (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel Consumer Electronics Control (CEC)
Max. Upplösning	Upp till 1080p
Max. Avstånd	Upp till 15 m
Ljud	
Ineffekt	4 x HDMI Typ A hona (svart)
Uteffekt	1 x HDMI Typ A hona (svart)
Reglage	
RS-232	Anslutningsdon: 1 x DB-9, hona (svart) Datahastighet (i Baud) och protokoll: Datahastighet (i Baud): 19200, Databitar: 8, Stoppbitar: 1, Paritet: Ingen, Flödeskontroll: Ingen
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5.3V:1.87W:9BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.47 kg (1.04 lb)

Mått (L x B x H)	20.00 x 8.27 x 2.50 cm (7.87 x 3.26 x 0.98 in.)
Förpackning	10 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.