

RC1700

42U serverrack med perforerad frontlucka och delad baklucka



Med mer än 30 års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av skåp kan ATEN skräddarsy exklusiva produkter för sina kunder utifrån deras behov. Våra skåpsprodukter, som alla är mycket populära, har certifierats av UL och CE. Alla ATEN:s rackprodukter uppfyller EIA/ECA-310-E. Våra högkvalitativa skåp har flera patent med numren M377678, M385174 och M513193.

ATEN-rack är konstruerade för energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Alla har en robust konstruktion, intelligent design, säkerhet och tålighet. ATENs racklösningar är idealiska för alla typer av datacenter och deras kabelhantering.

Egenskaper

• Kraftig konstruktion

- Ramkonstruktionen är tillverkad av kallvalsad stålplåt (SPCC) och har en stark struktur. Den statiska belastningen är upp till 1800 kg
- Den är tillverkad i enlighet med den senaste EIA/ECA-310-E-specifikationen
- Justerbara monteringskenor är tillverkade av kallvalsat stål (SPCC). Materialen är trippelböjda för att förbättra lastkapaciteten
- Den rörliga pelaren är märkt med ett U-nummer för enkel installation

• Luftflödeshantering

- Komponenterna i konstruktionen är ergonomiskt utformade med hög precision och för att optimera luftflödet, vilket sparar energi och minskar koldioxidutsläppen
- Skåpets frontlucka har en perforerad lucka med sexkantigt mönster, och bakluckan har en perforerad delad lucka med sexkantigt mönster och en ventilationsgrad på mer än 66 %. Den diagonala öppningen är 10 mm, avståndet mellan raderna är 2 mm och den sexkantiga kantdiametern är 5 mm, vilket är fördelaktigt för värmeavledning och cirkulation inuti skåpet
- Skåpets sidopanel har en snabbkopplingsdesign och är utrustad med ett runt lås

• Intelligent design

- Tack vare konstruktionen med flera sektioner i de övre och nedre luckorna kan de U-formade ledningskanalerna installeras flexibelt för att underlätta kabelin- och utgångar
- M12-justerbara fötter håller racken på plats genom att justera fötterna även om racken är uppställda i ett serverrum med golv som inte är upphöjt
- De höghållfasta horisontella stödskenorna kan fördela vikten av IT-utrustningen, vilket gör racken robusta och säkra
- Den jordbävningssäkra anslutningskonstruktionen (t.ex. sidokopplingsdon eller toppkopplingsdon) ger säkra anslutningar mellan rack och mellan rack och byggnaden

• Inkluderar

- Serverrackram × 1 st
- Perforerad frontlucka (med lås och nycklar)
- Perforerad delad baklucka (med lås och nycklar)
- Avtagbara övre och nedre sidopaneler × 2 set
- Tak- och golvpaneler × 1 set
- Hjul × 4 st
- Nivelleringsfötter × 4 st
- M5 monteringskruvar × 50 st
- Burmuttrar × 80 st

Specifikation

Fysiska egenskaper	
Rackhöjd (U-platser)	42U
Intern höjd	1876 mm
Total höjd, inklusive hjul	2014 mm
Total höjd, exklusive hjul	1964 mm
Total djup	1000 mm
Total bredd	600 mm
Färg	Svart (RC1700B)
Kapslingsram	SPCC
19" EIA-skenor	SPCC
Tak- och golvpaneler	SPCC
Dörrtyp	Perforerad dörr med sexkantigt mönster Delad bakdörr med sexkantigt mönster
Sidopaneltyp	Låsbara sidopaneler – delade
Viktbelastning (statisk)	1800 kg
Viktbelastning (dynamisk)	1080 kg

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.