


IC-108S

PCI-kort med 8 Rs-232-portar



RS232-converter och -förlängare används i många sammanhang. • Telekommunikation • Bankomater • Skärmsystem för flygincheckning och flygscheman • Automatiska postmaskiner • Övervaknings- och kontrollsystem för ström- och energidistribution • Övervakning för motorvägstunnlar och trafikljus • Fjärbildsöverföring för hisskontroll.

Egenskaper

- Helt kompatibel med specifikationer för PCI. Ver2.2 standard
- Stödjer både 64-bitars och 32-bitars PCI-buss och 3,3 V och 5 V kontaktnycklar.
- Hög hastighetsserieport stödjer överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps.
- Högteknologiskt 128K FIFO kan reducera laddningstid för processor och avbrott samt höja systemprestandan avsevärt.
- Plug-and-play, I/O-adress och IRQ tilldelad genom BIOS.
- Fungerar med olika typer av seriella DB9M-/DB25M-enheter.
- Har stöd för Intel® Itanium® och AMD® Athlon® 64R 64-bitars processor i Microsoft Windows® XP 64-bitars utgåvan Version 2003 och Windows® Server 2003 för 64-bitars Itanium-baserade system eller utökade system.
- Idealisk för 56K V.90 externa modem och ISDN-terminaladaptarar, PDA, avbrottsfri kraftförsörjning, streckkodsläsare och andra enheter med höghastighetsserieportar.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP och Linux
- Notera: Den här enheten kräver att två expansionsportar för installation är tillgängliga i en dator om fler än fyra seriella enheter ska anslutas.

Specifikation

Driftläge	Handskakningsläge
Buss-sändtagare	RS-232 Full-duplex
Förare per linje	RS-232 1 drivrutin
Mottagare per linje	RS-232 1 mottagare
Maskinvara	
Styrenhet	UART (kompatibel med 16C650)
Bussgränssnitt	64-bitars och 32-bitars PCI-buss - 3,3V och 5V kontaktnycklar
Kontakt	1 DB37 honport och 1 stifthuvud till 8-portars DB9 hane eller DB25 hane
Kommunikation	
Hantera IRQ & I/O	Tilldelad av BIOS
FIFO	32 bytes hårdvara FIFO, 128 Kbytes mjukvara FIFO
Överföringshastighet	75bps ~921,6Kbps
Databit	4, 5, 6, 7, 8
Stoppbit	1, 1,5, 2
Paritet	jämn, udda, ingen, märke, utrymme
Flödesreglering	Ingen, Xon/Xoff, hårdvara
Signaler	DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
Stödjer drivrutiner	
64-bitarssystem	Intel Itanium och AMD Athlon64 CPU
Microsoft	DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003
Linux	2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20
DOS	DOS
Miljö	
Drifttemperatur	0-57 °C
Lagringstemperatur	-20-85 °C
Luftfuktighet	5 ~ 95% RH

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.