

## US421A

4-portars USB 2.0-kringutrustningsswitch



US421A är en 4-portars USB 2.0-kringutrustningsswitch som låter upp till 4 datorer dela en USB-kringutrustningsenhet (t.ex. en skrivare, skanner, masslagringsenhet etc.) på en-i-taget-basis.

Fokus för kringutrustningsenheterna kan ges till en dator manuellt genom tryckknappar på switchen, genom det mjukvarubaserade konfigurationsverktyget eller genom den automatiska växlingsfunktionen.

US421A, som är kompatibel med Windows och Mac och har stöd för flerfunktionsskrivare, är det perfekta verktyget för att dela de senaste USB 2.0-enheterna i en multimediamiljö.

### Egenskaper

- Gör det möjligt för fyra datorer att dela en USB-kringutrustningsenhet
- Enkelt portval via tryckknappar, konfigurationsverktyg eller automatisk växlingsfunktion
- Automatisk växlingsfunktion - krävs ingen skrivarserver
- USB 2.0-kompatibel
- Stödjer överföringshastigheter upp till 480 Mbps
- Stöd för flera operativsystem - Windows och Mac
- LED-indikatorer anger portfokus
- Överströmsskydd
- Bussdriven
- Hotplugbar
- Summer indikerar växling mellan datore
- Stödjer flerfunktionsskrivare

## Specifikation

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsolanslutningar | 4                                                                                                                             |
| Portval            | Tryckknappar, programvara, automatisk switch                                                                                  |
| Kontakter          |                                                                                                                               |
| Dator              | 4 x USB-B                                                                                                                     |
| Telefon            | 1 x USB-A                                                                                                                     |
| LED                |                                                                                                                               |
| Telefoner          | 1 (orange)                                                                                                                    |
| Vald               | 4 (grön)                                                                                                                      |
| Switchar           | 4 x Tryckknapp                                                                                                                |
| Effekt             | USB-bussdriven                                                                                                                |
| Miljö              |                                                                                                                               |
| Drifttemperatur    | 0-40 °C                                                                                                                       |
| Lagringstemperatur | -20-60 °C                                                                                                                     |
| Luftfuktighet      | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                  |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                               |
| Hölje              | Plast                                                                                                                         |
| Vikt               | 0.10 kg ( 0.22 lb )                                                                                                           |
| Mått (L x B x H)   | 10.40 x 7.96 x 2.20 cm<br>(4.09 x 3.13 x 0.87 in.)                                                                            |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

## Diagram



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.