Simply Better Connections

UCE3250

4-portars USB 2.0 CAT 5-extender (upp till 50 m)



UCE3250 är en 4-portars USB 2.0 Cat 5-extender som fungerar som en USB-hubb och en USB-extender. UCE3250-enheten kan ansluta upp till 4 USB-kringutrustningsenheter på 50 m avstånd från din dator över en Ethernet-kabel.

UCE3250 sänder data genom signalpaket med bättre kompatibilitet, och bevarar datans integritet över långa avstånd. Strömkällan vid UCE3250-fjärrenheten bidrar till tillräcklig strömförsörjning till alla typer av USB-enheter, t.ex. flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar eller skrivare etc.

Den här högkvalitativa USB-extendern i ett hållbart metallhölje tillhandahåller en snabb och flexibel lösning för industritillämpningar. Dessutom erhåller du en utrymmesbesparande installation tack vare den kompakta storleken och integrerad väggmontering.


Egenskaper

- Kompatibel med High-Speed USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Förlängningsavstånd på upp till 50 m över en Ethernet-kabel
- Tar emot upp till 4 USB-kringutrustningsenheter av alla typer – flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar, skrivare och mer
- Den är mekanisk och tillverkad i metall med väggmonteringsdesign och stödjer därmed industritillämpning
- Stödjer Windows®, OS X® och Linux®
- Plug and play

Specifikation

Function	UCE3250L	UCE3250R
Kontakter		
USB-port	1 x USB-B hona	4 x USB-A hona
Länka	1 x RJ45 hona	1 x RJ45 hona
Effekt	N/A	1 x DC-uttag
USB-specifikation	2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet	2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet
USB-enheter som stöds	N/A	4 enheter
Strömförbrukning	Bussdriven	Självdriven, 5V, 13W
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-70°C	-20-70°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Vikt	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Hölje	Metall	Metall
Mått (L x B x H)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.