
US3324

2 x 4 USB 3.2 Gen1-switch för delning av kringutrustning



ATEN US3324 är en 2-portars USB 3.2 Gen1-switch för delning av kringutrustning, som låter användare dela fyra USB-enheter mellan 2 olika datorer via USB 3.2 Gen1 Typ-B till Typ-A-kablar.

US3324 är snygg och praktisk – anslutningskablarna är buntade för att eliminera behov av och kostnader för flera USB-kablar. USB 3.2 Gen1 Typ-B till Typ-C-kabeln som medföljer US3324, och som kan anslutas till USB-C-datorerna och tillåter flexibel användning, är den mest kostnadseffektiva lösningen för USB-C-försedda bärbara datorer och surfplattor

US3324 är USB 3.2 Gen1-kompatibel, stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är bakåt kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1. Den är perfekt för enheter med stor bandbredd, t.ex. USB-dockningsstationer eller HD-kameror.

Därutöver har US3324 en extern fjärrportsväljare som kan förenkla skrivbordslayouten och välja vilken dator som ska använda USB-enheterna. Tack vare dess kompakta allt-i-ett -design kan du skapa en städad, smidig och produktiv arbetsmiljö.



Egenskaper

- Gör det möjligt för 2 datorer att dela 4 USB 3.2 Gen1-enheter
- Enkelt portval via fjärrportsväljare för smidig växling
- USB 3.2 Gen1-kompatibel, stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- LED-lampor indikerar vilken dator som är aktiv
- Överströmsskydd
- Micro USB-stickkontakt för ytterligare strömförsörjning
- Buss-driven – ingen extern strömförsörjning krävs
- Plug and play – varken drivenheter eller extern strömadapter krävs
- Töd för flera operativsystem – Windows, Linux och Mac

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Dator	2 x USB-B hona (blå)
Telefon	4 x USB-A hona (blå)
Effekt (valfritt)	1 x Micro-USB-B hona (svart)
Kabellängd	
USB-kabel	USB 3.1 Gen 1 B-till-A-kabel 1,2m x 2 USB 3.1 Gen1 B-till C-kabel 1,8m x 1
Fjärrportsväljare	1,8 m
LED	
Vald	2 (vit)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20–60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.12 kg (0.26 lb)
Mått (L x B x H)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

