

## PE0110S

Aşırı gerilim korumalı temel 1U PDU

PE0110SA



Aten'in PE0110S modeli, 10'lu, 1U rack montajlı bir güç dağıtım ünitesi (PDU) olup IEC ve NEMA çıkışı sağlar. Tek bir prize bağlanarak 10 prizden güç dağıtır ve filtresiz elektrik iletme sahiptir. PE0110S ayrıca ekipmanınızın güç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlardan korunmasını sağlayan bir aşırı gerilim koruması sunar. Entegre aşırı gerilim koruyucu, ekipmanınızın durumunu bildiren bir LED göstere içerir.

Dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarmak için darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış sağlam bir kasa ile ünitenin ömrünü uzatan alüminyum kasa. Temel 1U PDU kolayca duvara, ahşap mobilyalara veya çalışma tezgahına monte edilebilir.

Not: Garanti, aşırı gerilim koruma modülü gibi ürüne dış aksesuarlar kapsamaz.

### Özellikler

- 1U rack montaj tasarrufu sağlayan tasarım
- IEC veya NEMA priz modelleri
- Ani gerilim koruması
- Alüminyum malzeme
- Veri merkezleri, sunucu odaları ve telekom ekipmanları ile uyumlu

### Teknik Özellikler

| Function               | PE0110SA  | PE0110SG   |
|------------------------|---|--|
| Elektrik               |   |  |
| Nominal Giriş Gerilimi | 100-120 VAC   | 100-240 VAC                                      |
| Maksimum Giriş Akımı   | 15A (Maks)<br>(UL tarafından derecelendirilmiş 12A Maks)<br>(PSE 10A) | 10A (Maks)                                       |
| Giriş Frekansı         | 50-60 Hz  | 50-60 Hz   |
| Giriş Bağlantısı       | NEMA 5-15P  | G Fişi için: IEC-320 C14<br>Z Fişi için: Çin 10A |
| Giriş Gücü             | 1800VA (Maks.); 1440VA (UL tarafından düşük değerlendirilmiş)         | 2400VA(Maks)                                     |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Priz Tipi                      | (10) NEMA 5-15R  | (10) IEC-320 C13   |
| Maksimum Çıkış Akımı (Prize)   | 15A (Maks)<br>(UL tarafından 12A'ya (Maks) indirilmiştir)<br>(PSE 10A)   | 10A (Maks)   |
| Maksimum Çıkış Akımı (Banka)   | 15A (Maks)<br>(UL tarafından 12A'ya (Maks) indirilmiştir)<br>(PSE 10A)   | 10A (Maks)   |
| Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)  | 15A (Maks)<br>(UL tarafından 12A'ya (Maks) indirilmiştir)<br>(PSE 10A)   | 10A (Maks)   |
| OPD (Aşırı Akım Koruma Cihazı) | EVET   | EVET   |
| Fiziksel Özellikler            |  |  |
| Boyutlar (U x G x Y)           | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm<br>(18.98 x 1.75 x 1.77 in.)  | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm<br>(18.98 x 1.75 x 1.77 in.)  |
| Ağırlık                        | 0.66 kg (1.45 lb)  | 0.66 kg (1.45 lb)  |
| Güç Kablosu Uzunluğu           | 10 fit (14#)   | 10ft(3x1.5mm2)   |
| Çevresel                       |  |  |
| Sıcaklık (Çalışma / Depolama)  | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*Çevresel sıcaklık 40 dereceye yaklaştığında, güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak için yükü %60'a düşürmeniz önerilir. | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*Çevresel sıcaklık 40 dereceye yaklaştığında, güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak için yükü %60'a düşürmeniz önerilir. |
| Yükseklik (Çalışma / Saklama)  | 3000m  | 3000m  |
| Uygunluk                       |  |  |
| EMC Doğrulaması                | FCC Sınıf A  | -  |
| Güvenlik Doğrulaması           | UL   | LVD  |
| Not                            | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.          |  |

Sema



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.