

PE1109

Temel Ölçülü 1U PDU

PE1109A



BT ortamında güç dağıtım verimliliğini artırmak ve güç durumu takibini kolaylaştırmak için tasarlanan **ATEN Basic Metered PDU Serisi**, 9 çıkışlı 1U üyelere sahiptir ve IEC veya NEMA priz konfigürasyonlarıyla sunulmaktadır. Kompakt form faktörü ve rack montaj desteği, alan tasarrufu sağlar ve kablo karmaşasını ortadan kaldırır.

Bağlı cihazların güç durumunu izlemek için üniteler, giriş voltajını ve çıkış akımını gerçek zamanlı olarak gösteren çift 3 haneli 7 segmentli ekranlara sahiptir. **Basic Metered PDU'lar**, sunucular, depolama sistemleri, KVM anahtarları ve ağ cihazları dahil olmak üzere veri merkezi BT ekipmanlarının güvenli ve merkezi güç kullanımını sağlayarak güç tüketimini ve varlık yönetimini optimize eder.

Özellikler

- 1U rack montaj tasarrufu sağlayan tasarım
- IEC veya NEMA priz modelleri
- Mevcut akımı ve gerilimi göstermek için çift 3 haneli 7 segmentli ekran
- [EC1000](#) Enerji Kutusu ile birlikte kullanıldığında gerçek zamanlı PDU akımı izleme

Teknik Özellikler

Function	PE1109A	PE1109G
Elektrik		
Nominal Giriş Gerilimi	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksimum Giriş Akımı	15A Max (UL derating 12A Max) (PSE 10A)	10A Maks
Giriş Frekansı	50-60 Hz	50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Giriş Gücü	1800VA (Maks.); 1440VA (UL değerine göre düşülmüş)	2400VA(Maks)
Priz Tipi	(9) NEMA 5-15R	(9) IEC 320 C13
Maksimum Çıkış Akımı (Prize)	15A Max (UL derating 12A Max) (PSE 10A)	10A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Banka)	15A Max (UL derating 12A Max) (PSE 10A)	10A Maks
Maksimum Çıkış Akımı (Toplam)	Maks. 15A (UL azaltma 12A maks) (PSE 10A)	10A Maks
OPD (Aşırı Akım Koruma Cihazı)	Evet	Evet
Fiziksel Özellikler		
Boyutlar (U x G x Y)	48.20 x 4.44 x 6.00 cm (18.98 x 1.75 x 2.36 in.)	48.20 x 4.44 x 6.00 cm (18.98 x 1.75 x 2.36 in.)
Ağırlık	0.75 kg (1.65 lb)	0.75 kg (1.65 lb)
Güç Kablosu Uzunluğu	10 fit (14#)	10ft(3x1.0mm2)
Çevresel		
Sıcaklık (Çalışma / Depolama)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Yükseklik (Çalışma / Saklama)	3000m	3000m
Uygunluk		
EMC Doğrulaması	FCC Sınıf A	CE Sınıfı A
Güvenlik Doğrulaması	UL, diğerleri talep üzerine	CE, LVD, UL
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.	

Sema



Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.