

VK320

8" Dokunmatik Panel



ATEN VK320, dar çerçeveli kapasitif çoklu dokunmatik IPS-LCD ekranı bulunan 8" Dokunmatik Paneldir. Dokunmatik panel, fabrika çıkışı ATEN Kontrol Sistemi uygulaması yüklü olarak gelir ve ATEN Kontrol Kutuları ve Kontrol Pedleri ile uyumludur.

VK320, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve verinin dokunmatik panelde taşınmasını sağlayan Power over Ethernet (PoE)'yi destekler, bu da sağlam ve kablolu bağlantı gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Duvara monte edilebilen VK320 Dokunmatik Panel, 86 tipi bağlantı kutusu ile birlikte gelen sofistike bir dokunmatik panele sahiptir, bu da çok yönlü ve verimli bir çözüm sunar. VK320 ayrıca dijital kürsü veya serlevheler gibi daha küçük ve kompakt senaryolar için de mükemmel bir seçenektir. VK320'nin montaj plağı, ABD, AB ve MK tiplerinin standart dekoratör tarzı 1"lik bağlantı kutularıyla uyumludur; ayrıca masaüstü montajı ve duvara montajı destekleyen [VK102](#) Masaüstü Kiti ile de uyumludur, bu da çok yönlü kurulum ihtiyaçlarını karşılamak için esnek bir şekilde yerleştirilebilir. Düzkenar bir tasarım olan VK320, hem yatay hem de dikey konumlandırmaya uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler

- Dar çerçeveli modern tasarıma sahip 8" dokunmatik panel
- ATEN Kontrol Sistemi uygulaması fabrika çıkışı olarak yüklenmiş ve ATEN Kontrol Sistemi ile entegre kullanım için tasarlanmıştır
- Çoklu uygulamaların geçiş yapılmasına ve çalıştırılmasına izin veren AppSwitcher desteği
- Oda kullanımı ve çalışma durumunu göstermek üzere [ATEN Unizon](#) ve ATEN Oda Rezervasyon sistemi ile entegre
- Profiller aracılığıyla birden fazla oda üzerinde merkezi kontrol imkanı tanır
- Kullanıcı erişimini parola kimlik doğrulamasıyla profillere kısıtlar
- Çoklu ATEN Dokunmatik Paneller, mobil cihazlar ve tablet bilgisayarlar arasında sistem kontrolünün senkronizasyonu
- Kullanıcıları çözümün en önemli işlevleriyle tanıştıran bir denetleyiciye bağlanmadan demo modu etkinleştirme imkanı
- Enerji tasarrufuna yardımcı olan Ekran Koruyucu ve cihaz ömrünü uzatan özellik
- Gerçek Zamanlı Akış Protokolü (RTSP), ONVIF ve ATEN VE89 serisi video önizlemesine izin verir*
- Tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri almasını sağlayan Power over Ethernet (PoE) desteği
- Karanlık ortamlarda gösterge özelliği sunan yan güç LED'i
- Duvar içi tasarımıyla bina dekorasyonuna mükemmel uyum sağlar
- Masaüstü kullanımı için [VK102](#) ile entegre

*Not: Bu işlev [VK2200](#) / [VK1200](#) için geçerlidir.

Teknik Özellikler

İşlemci	Dört çekirdek
Bellek	
SDRAM	2GB
Flash	32GB
Panel Specifications	
Görüntü Tipi	IPS-LCD
Boyut	8"
Dokunmatik Ekran	Kapasitif
Çözünürlük	1280 x 800
Görüntü Oranı	16 : 10
Renk Derinliği	8 bit
Kontrast Oranı	800 : 1
Arka aydınlatma	LCD
İzleme Açısı	± 85° (D), ± 85° (Y)
Işık şiddeti	300 cd/m ²
Arayüzler	
Ethernet	1 x RJ-45 Dişi, 10 / 100 BaseT
USB	1 x USB Type C
Güç Girişleri	
Ethernet üzerinden güç (PoE)	802.3 at PoE+
Güç Tüketimi	DC12V:12W:40.95BTU/h POE:14.1W:48.1BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40°C
Depolama Sıcaklığı	-10 ile 55°C arası
Nem	10 - 75% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.01 x 12.46 x 3.77 cm (7.88 x 4.91 x 1.48 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema



● Control ● Network

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.