

VKT100

10.1" Dokunmatik Panel



ATEN VKT100, yüksek performanslı dört çekirdekli bir işlemci ve kapasitif çoklu dokunmatik TFT-LCD ekran sunan 10,1" Dokunmatik Paneldir. Dokunmatik panel, fabrika çıkışlı olarak yüklü gelen ATEN Kontrol Sistemi uygulamasına sahiptir ve ATEN Kontrol Kutusu ve Kontrol Pedi ile uyumludur. VKT100, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve verinin dokunmatik panele iletilmesine olanak tanıyan Power over Ethernet (PoE) özelliğini destekler ve istikrarı ve yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamak için sağlam ve kablolu bağlantı gerektiren belirli ortamları desteklemek üzere mükemmel bir seçenek haline getirir. Askeri birimler, hastaneler, hükümet binaları ve kurumsal toplantı odaları gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlar için ideal bir çözümdür. Dokunmatik panel, masaüstü kiti (ATEN [VKTA101](#)) veya standart VESA 75 x 75 mm montaj aparatları kullanılarak masaüstüne monte edilebilir. ATEN Kontrol Sistemi, kontrol cihazları, genişletme kutuları, yapılandırıcı ve kontrol arayüzlerinden oluşan standart bir Ethernet tabanlı yönetim sistemidir ve tüm donanım cihazlarını bağlayarak herhangi bir mobil cihazdan veya ATEN Kontrol Sistemi arayüzünden doğrudan ve zahmetsizce cihazların merkezi kontrolünü sağlar. Şimdi VKT100 dokunmatik panel, hedef uygulamaların talep ettiği zorlu gereksinimleri karşılayan ve kontrol sistemimiz çözümünü tamamlayan ATEN Kontrol Sistemi ailesine katıldı.

Özellikler

- Dört çekirdekli işlemciye sahip 10,1" dokunmatik panel
- Doğal olarak yüklenmiş ATEN Kontrol Sistemi uygulaması ve ATEN Kontrol Sistemi ile entegre kullanım için tasarlanmıştır
- Yalnızca tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç almasını ve iletişim kurmasını sağlayan Ethernet üzerinden Güç (PoE) desteği sunar
- Kapasitif çoklu dokunmatik ekran
- Esnek kurulum seçenekleri sunar ve ek masaüstü kiti (ATEN [VKTA101](#)) ile kullanılabilir, ayrıca herhangi bir standart VESA 75 x 75 mm montaj için uyumludur

Teknik Özellikler

Panel Specifications	
Görüntü Tipi	10.1" TFT LCD
Dokunmatik Ekran	Kapasitif
Çözünürlük	1280x800
Görüntü Oranı	16:9
Renk Derinliği	8 bit
Kontrast Oranı	800:1
Arka aydınlatma	LED
İzleme Açısı	Dikey $\pm 85^\circ$, Yatay $\pm 85^\circ$
Bellek	
RAM	2GB
Depolama Kapasitesi	8GB
Arayüzler	
Ethernet	1 x RJ-45 Dişi, 10/100/1000Base-T
USB	1 x USB Tip A
Güç	
Ethernet üzerinden güç (PoE)	802.3 af PoE/ 802.3 at PoE+
Güç Tüketimi	DC48V:20WATT Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 – 40°C
Depolama Sıcaklığı	-10 ile 55°C arası
Nem	Sızdırmazlık: IPX4
Fiziksel Özellikler	
Konut	ABS + PC
Ağırlık	0.62 kg (1.37 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm (9.93 x 7 x 0.96 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.